

# BXM-DIP粉尘防爆照明配电箱

产品名称	BXM-DIP粉尘防爆照明配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

适用范围 BXM-DIP粉尘防爆照明配电箱1.适用于性气体1区、2区；2.适用于可燃性粉尘21区、22区；3.适用于I A、I B、IIC级性气体；4.适用于温度组别为T1~T6的；5.适用于石油采炼、储存、、化工、纺织、印染、及设施等性危险注：由于防爆箱型号不统一，所以一般生产时以客户图纸为准。

BXM-DIP粉尘防爆照明配电箱 主要技术参数：执行：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079防爆标志：ExedIICT6\*ExedII BT6额定电压：AC380/220V/50Hz主回路额定电流：60A-250A支路额定电流：1A-60A防护等级：IP54\*IP65防腐等级：WF1

产品特点；1.外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。2.设计精良，易用，我公司免费提供一年保修3.箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作。4.配电箱采用复合型，模块结构，各回路可根据需要组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构.5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、CM1等。6.可根据客户要求，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。7.适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能钢管或电缆布线均可。8.符合GB3836-2000，IEC60079要求。