

阻燃软结构电缆用于通信室

产品名称	阻燃软结构电缆用于通信室
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联通信设备电源线 型号:MHJYV电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

通信机房用阻燃软结构电缆

1、VV、VLV、VV22、VLV22、ZRVV、ZRVLV、ZRVV22、ZRVLV22国标产品.电力电缆 2、YJV、YJLV、YFV22、YJLV22、ZRYJV、ZRYJLV、ZRYJV22、ZRYJLV22电力电缆3、YJV、YJLV、ZRYJV、ZRYJLV、ZRYJLV、YJV23、YJLV23、ZRYJV23、ZRYJLV23、YJV32、YJLV32、ZRYJV32、ZRYJLV32、YJV33、YJLV33、ZRYJV33、ZRYJLV33、YJV42、YJLV42、ZRYJV42、ZRYJLV42、YJV43、YJLV43、ZRYJV43、ZRYJLV43电力电缆4、ZRVV、ZRVLV22、ZRYJV、ZRYJLV22、ZRAKVV、ZRKVVR、ZRKVVP22、ZRABV、ZRBVV、ZRRVB、ZRBVV、ZRVV22、ZRVV、ZRVLV、ZRVLV22、ZRYJV22、ZRYJV、ZRYJLV、ZRYJLV22、ZRKVV、ZRKVVP、ZRKVVP22、ZRBV、ZRBVR铠装电力电缆 5、NHVV、NHVV22、NHVLV、NHVLV22、NHJV、NHJV22、NHJLV、NHJLV22、NHKVV耐火铠装电力电缆7、KVV、KVVP2-22、KVVP、KVVP2、KVV22、KVVR、KVVRP 控制电力电缆 8、HYA HYAT HYAT53 HYA53 HJVV HYAC 等 通信电缆 HBV HBYV 电话线9、RVV RVVP RVVB SYV 通信机房用阻燃软结构电缆（通信设备电源线）RVVZ RVVZ22 ZA-RVV ZRVVR（6-240MM²）高速公路紧急电话电缆GHYAT GHYAT53铁路信号电缆 PZYA(PTYA) PZYA23(PTYA23) PZYA22(PTYA22) PZY23(PTY23) PZY22(PTY22)

MHJYV电缆（四钢三铜）（1×21×43×24×25×210×2对数）×7/0.28（导体直径）

铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆使用说明书

一、执行标准：YD/T322-2013

二、电缆型号及规格：

HYA22-----铜芯实芯聚烯烃绝缘铝塑粘结综合内护套双层钢带铠装聚乙烯外护层市内通信电缆

三、用途：

主要用于传输音频150KHZ及以下模拟信号和2048kbit/S及以下的数字信

号。在一定条件下也可传输2048kbit/S以上数字信号。

四、产品主要性能指标：

序号	项目	单位	指标
1	单根导体直流电阻+20	/KM	导体直径mm : 0.5 大值 : 95
2	线对直流电阻不平衡+20	%	导体直径mm : 0.5 平均值不大于 : 1.5 1.5 大值 : 5.0 5.0
3	每根绝缘导线与其余接地及屏蔽的绝缘导线间的绝缘电阻+20 DC100 ~ 500V	M /KM	非填充式 大值 : 10 × 10

续表

项目	单位	指标
4 绝缘电气强度 DC 施加电压时间 导线与屏蔽间	KV	电压 : 2 1 时间 : 3s 1min
5 工作电容0.8KHZ或1KHZ	nF/KM	电压 : 6 3 电缆标称对数 : 10 >10 大值 : 58.0 57.0 平均值 : 52.0 ± 4.0 52.0 ± 2.0