

46SV11G450T南京赛莱默多级泵

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 46SV11G450T南京赛莱默多级泵 |
| 公司名称 | 南京斯瑞莱机电设备有限公司 |
| 价格 | 12000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:赛莱默 型号:46SV11G450T, 产地:意大利 |
| 公司地址 | 南京市栖霞区迈皋桥创业园18号 |
| 联系电话 | 025-86997732 13584027121 |

产品详情

流量可达160M3/h扬程可达265m泵输送介质的温度范围 . 1.3.5.10.15.22sv标准型为 : -30C至+120C . 125sv标准型为 : -30C至+120C技术特性: . SV系列为非自吸立式多级离心泵 , 与标准电机连接 . 上盖与泵体之间的过流部件由拉杆固定、连接。 . 泵体上的进出水口有多种配置和连接方式。

46SV4/2AG150T, 46SV4G150T, 46SV5/2AG185T, 46SV5G185T, 46SV6/2AG220T,

46SV6G220T,46SV11/2AG450T, 46SV11G450T, 46SV12/2AG450T, 46SV12G450T,

46SV13/2AG450T, 66SV1/1AG040T, 66SV1G055T, 66SV2/2AG075T,

33 46 66 92 125sv系列性能特点 : 立式多级离心泵 , 标准配置为 : 叶轮、导流器和外筒全部由不锈钢制成 , 泵座和电机接头的材料为铸铁N型全部由AISI316不锈钢制成扬程高流量大的4种规格 : SV33 , 46 , 66和92 (替代原先的SV30和SV60型号) 重新设计的过流部位 , 提高了泵的效率 , 更加节能高扬程泵的负荷补偿系统。这一系统减少了轴向推力 , 从而可以使用市场上很容易购买和标准电机。LOWARA电机具有的效率值为第2级效率的范围。标准的机械密封符合EN12756 (ex DIN 24960) 和ISO3069标准 , 不需拆卸电机就可更换机械密封独特的密封盖板的设计能防止空气在机械密封附近的关键区域内聚积适用于输送饮用水 (WRAS标准) 标准系列的介质温度范围 : -30C至+120C。泵体的法兰上留有螺纹孔 , 可在吸水46SV7G300T法兰和出水法兰上安装压力表