

LED显示屏控制卡-BX-3A2

产品名称	LED显示屏控制卡-BX-3A2
公司名称	上海仰邦软件科技有限公司
价格	150.00/PCS
规格参数	品牌:BX仰邦显示屏控制卡 型号:BX三代系统控制卡 种类:LED显示屏
公司地址	上海徐汇区钦州北路1199号88幢7楼
联系电话	021-64554198 64554199 18858100052

产品详情

品牌	BX仰邦显示屏控制卡	型号	BX三代系统控制卡
种类	LED显示屏	显示颜色	双色
显示方式	其他	像素直径	10 (mm)
像素间距	00 (mm)	模组尺寸	00 (mm)
屏幕尺寸	00 (英寸)	亮度	高亮
灰度	00	像素	00
分辨率	00		

产品名称bx-3a2多区域门楣屏led控制器

推荐指数

产品状态 代最新主流产品，2010年6月投放市场，批量现货供应

产品优势控制面积灵活，显示功能丰富，性价比超高

支持底层软件在线升级，大大节省系统开发和维护升级费用

应用领域led门楣显示屏专用，广泛应用于各种较大面积的led门楣显示屏

适用于gprs无线通讯的集群信息发布系统

控制点数单色96k点:4096 × 16 2560 × 32 2048 × 48 1536 × 64

双色48k点:3072 × 16 1536 × 32 1024 × 48 768 × 64

存储容量1mbyte

适配范围各种规格的1/16、1/8、1/4、1/2扫描和静态的单色/双基色led显示屏

软件功能系统集群管理/多节目编辑/多区域显示/多种语言版本

节目类型普通节目/全局节目/实时节目/共享节目/自适应节目

节目数量支持16个节目，每个节目划分为8个区域

区域类型 图文/字幕/动画/时间/农历/计时/温度/温湿度/噪声

边框显示最先进的炫彩魔幻图形边框

时钟显示模拟表盘/中英文时钟/正负计时(均支持多组显示)

通讯方式rs232/rs485/gprs/rf无线通讯

显示接口2组t8和4组t12接口

传感器支持温度/湿度/噪声

亮度调节16级亮度，支持手动调节和分时调节

远程开关支持软件强制开关机和定时开关机

工作电压5v（范围4.5v ~ 6v）

最大功率 0.6w

环境温度prefix = st1-30 ~ 70

二次开发提供完整功能的dll动态库

配套软件 ledshowtw2011图文编辑软件

用户手册《 代多区域led图文控制器用户手册》中文版、英文版

《ledshowtw2011图文编辑软件用户手册》中文版、英文版

显示适配卡hub256-t8 hub128-t8 hub256-t12 hub128-t12 hub64-t12