

BX-C 多区域LED图文控制器

产品名称	BX-C 多区域LED图文控制器
公司名称	上海仰邦软件科技有限公司
价格	270.00/个
规格参数	品牌:仰邦 型号:BX-C, 多区域LED图文控制器 种类:LED控制器
公司地址	上海徐汇区钦州北路1199号88幢7楼
联系电话	021-64554198 64554199 18858100052

产品详情

品牌	仰邦	型号	BX-C, 多区域LED图文控制器
种类	LED控制器	显示颜色	双色
像素间距	00 (mm)	模组尺寸	00 (mm)
屏幕尺寸	00 (英寸)	亮度	高亮
灰度	00	像素	00
分辨率	00		

产品名称bx-c 多区域led图文控制器
推荐指数
产品状态第七代主流产品, 2009年4月投放市场, 批量现货供应;
产品优势基于arm7硬件平台, 支持大面积显示屏;
支持动态数据实时刷新;
支持底层软件在线升级, 大大节省系统开发和维护升级费用
应用领域基本满足绝大多数应用需求, 广泛应用于各种led集群显示系统
最大点数2048 × 256;
存储容量2mbyte, 可定制扩展至8 mbyte
各种规格1/16、1/8、1/4、1/2和静态锁存的单色/双基色led显示屏; 较大面积的单色/双基色led显示屏
软件功能系统集群管理/多节目编辑/多区域显示/多种语言版本
节目数量支持8个节目, 每个节目划分为4个区域
区域类型图文/字幕/时间/农历/模拟表盘/正负计时/动态/温湿度/噪声/动画
时钟显示万年历/农历/模拟表盘/中英文时钟/正负计时(均支持多组显示)
通讯方式rs232/rs485/gprs/短距离无线通讯/usb
传感器支持温度/湿度/噪声

亮度调节16级亮度，支持手动调节和分时调节

远程开关支持软件强制开关机和定时开关机

工作电压5v（范围4.5v ~ 6v）

最大功率 1.2w

环境温度-30 ~ 70

二次开发提供完全开放动态区域数据接口，完成各种复杂工业应用和二次开发；

[提供dll动态库](#)或完整通讯协议

配套软件[ledshowtw super图文编辑软件【下载】](#)

使用手册 [《多区域led图文控制器使用手册》简体中文版、英文版【下载】](#)

[《ledshowtw super图文编辑系统使用手册》简体中、英文版【下载】](#)

显示适配卡hub256-t8 hub128-t8 hub256-t12 hub128-t12 hub64-t12