

强光照培养箱 上海三发 GHP型系列

产品名称	强光照培养箱 上海三发 GHP型系列
公司名称	上海三发科学仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海三发 型号:GHP型系列 温度范围:有光照10 ~ 50无光照5 ~ 50 ()
公司地址	浦东新区牡丹路60号D1811室
联系电话	86 021 58916418

产品详情

品牌	上海三发	型号	GHP型系列
温度范围	有光照 10 ~ 50 无光照 5 ~ 50 ()	温度波动度	± 0.5 ()

产品特点

微电脑智能控制温度、光照、控制稳定准确可靠，以模拟自然界昼夜不同的温度变化，温度可随光照的有无实行昼夜不同的设定。光的强度可分四级可调。绿色产品、保护环境，采用无氟制冷技术。内胆镜面不锈钢，永不腐蚀，箱内搁板间距可调。可配rs485接口和电脑连接接口,可通过电脑监视试验过程(选配)。

技术参数

型号	ghp-160 (f)	ghp-250 (f)	ghp-300 (f)	ghp-400 (f)
容积	160l	250l	300l	400l
制冷系统	任选			
环境温度	5 ~ 35			

温度范围	有光照 10 ~ 50 无光照 5 ~ 50			
光照强度	0 ~ 12000lx 四级可调			
温度分辨率	0.1			
温度均匀性	± 1			
温度波动度	± 0.5			
电源	~ 220v 50hz			
功率	300w	500w	800w	1000w
内胆尺寸	500 × 380 × 380	525 × 450 × 1180	560 × 500 × 1200	600 × 550 × 1250
外形尺寸	660 × 580 × 1380	690 × 650 × 1760	726 × 705 × 1790	766 × 766 × 1860
载物托架(块)	3	3	4	4
定时范围	1 — 9999min			
备注	型号中带“f”为无氟环保型			
产品名称	精度光照培养箱		种子发芽箱	
型号	ghp-100		zhp-100	
控温范围	室温 +5 ~ 50		室温 +5 ~ 45	
控温精度	± 1			

光照度	1000lx	
工作室尺寸	450 × 320 × 580	420 × 360 × 530
外形尺寸	580 × 510 × 880	550 × 550 × 830
载物托架 (块)	2	2