

圣阳阀控密封式铅酸蓄电池GFMD-200C 2V200AH发电机组

产品名称	圣阳阀控密封式铅酸蓄电池GFMD-200C 2V200AH发电机组
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFMD-200C 电压/容量:2V200AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

圣阳阀控密封式铅酸蓄电池GFMD-200C 2V200AH发电机组

GFMD-C系列圣阳蓄电池特点：

- 1.容量范围（C20）：3.5Ah—250Ah（25℃）
- 2.电压等级：12V
- 3.自放电小：2%/月（25℃）
- 4.良好的高率放电性能
- 5.设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25℃）
- 6.密封反应效率：98%
- 7.工作温度范围宽：-15℃ ~ 45℃

(1)客户能够依据必须配备UPS容量，使UPS处在高效率用电量段，节约电磁能耗费，防止不必要的UPS容量消耗。客户在挑选UPS时，往往会考虑到扩充的必须。她们前期投资的情况下挑选是指大容量的UPS，可是电信增值业务提高迟缓，造成一定阶段内UPS负荷相对性较低，造成UPS高效率较低，低负荷时耗损提升。从而浪费了一些UPS容量网络资源。

(2)假如UPS容量不足，根据传统式的解决方法，务必选购一个新的UPS，不但导致反复项目投资，并且

消耗珍贵的数据中心室内空间。因而，UPS的可维护性是绿色UPS解决方法的关键因素。

1.4 UPS具备高可用性。

高可用性体现了UPS的可靠性和可扩展性。绿色环保节能不可以以放弃供电系统可靠性为成本。因而，设备的可用性也被列入通信用绿色环保节能UPS的特点之一。

可用性越大，负荷的无间断运作就越好。可用性从三个方面考虑到：3360

(1)系统软件自身的可靠性，即均匀没有问题时长越长越好。可是，不管均值常见故障间距时间有多长，都不能确保UPS设备不容易出现异常。

(2)选用多余，即假如一台UPS设备毁坏，能用另一台UPS设备取代。

(3)发生故障的UPS设备要在短的时间内修补，即均值维修时间要短。从总体上，UPS系统软件应具备高可靠性；选用模块化，降低维护保养时长。UPS供配电系统自身应具备多余作用，即假如某一部分出现异常，将由多余取代，不影响系统软件的正常工作。

1.5ups电源应是绿色。

绿色制造工艺，合乎RoHS命令。环保节能通讯行业能够建立公司本身节能降耗。与此同时要保护生态环境，以人类健康以民为本。

铅是一种重金属超标。在电子器件设备的制造过程中，会造成环境污染问题，环境污染，危害职工身心健康。因而，为了防止电子器件设备制造过程里的工业污染，应在制造过程中引进无重金属技术性，欧盟国家已规定进口商品合乎RoSH规范。

依据负载的容量和特性，挑选适合自己的UPS不但能够确保UPS的送电品质，减少设备故障率，还能够节约项目投资，提升经济收益。一般来说，在UPS容量达到现阶段负荷要求的与此同时，还应考虑到下列要素：

(1)UPS容量不可以过小，防止长期轻载运行。尽管这样可以节约一些项目投资，可是当逆变器在重负载下运行时，输出波形会产生失真，不仅仅不可以为负载给予高质量的开关电源，还非常容易导致UPS逆变器推动元器件的毁坏。提议UPS负载不必长期超出其额定值容量的80%。

(2)针对范围比较大、负荷逐渐提高的通信基站。一期配备UPS容量时，尽可能考虑到中远期发展趋向，型号选择时要挑选能并接运行或多机运行的型号规格。相对应地，在配备UPS的输出配电箱时，应预埋UPS的多通道键入电源开关和中远期负荷分离电源开关，以便捷未来的扩大。

(3)负载特点对UPS功率的危害。现阶段大部分UPS生产商在产品手册中得出的功率就是指负载功率因素为0.8(迟缓)时的标值。因而，在考虑到UPS容量时，应依据不一样的负载功率因素开展输出功率变换。针对计算机负载，只需负载的高值指数在UPS容许的范围之内，UPS基本上能够导出大功率。针对阻性或理性负载，必须适度提升UPS的容量。

(4)UPS容量与负载对比不可以太大，以防负载运行。负载运行尽管有益于减少逆变器的毁坏几率，但可能会致使电压关闭电源时充电电池放电电流过小，放电时长太长。当电池保护设备失灵时，锂电池组深层放电并性毁坏。