

# 印鞋垫机器海南PVC证卡打印机金属钣金打印机

产品名称	印鞋垫机器海南PVC证卡打印机金属钣金打印机
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	77000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k/lc/lw 产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

## 产品详情

LSZ系列多普勒超声波流量计是一种耐用的、非接触式测量的超声波流量计，它可以在管道外部测量液体的流量，无需对管道进行破损和改造。安装和拆卸十分方便，为您省去了一笔可观的安装和拆卸费用，并且可使您的工艺不间断，这样也就将因仪表安装而造成停产的损失减到了低。LSZ多普勒超声波流量计采用先进的单片机技术和超大规模集成电路，使其高度智能化，极大的提高了运行的稳定性，从而保证了仪表的精度和可靠性。仪表的外壳采用进口全塑机箱，达到IP65的防护等级。海南有着无需制版，即打即干的特性，不仅可以打印普通效果，还可以打印3d和浮雕效果，而且打印物料广泛：包装盒、亚克力、KT板、u盘、玻璃、瓷砖、木板、金属等，问世之后便迅速市场，uv打印机已成为一种趋势。uv打印机在使用过程中是非常严格的，一旦操作不当就会损伤设备的寿命，以下几种危险操作。

- 1、蛮力调整喷头 使用外力不规范调整喷头位置。无论是更换还是微调喷头，都不要使用蛮力，请按照规范谨慎对待喷头。
- 2、忽略工作地线  
海南印刷受静电影响很大，应经常检查地线设备连接情况，定期给地线周围洒一点盐水。
- 3、随意切换电路 在未关闭电源和切断总电源的情况下随意安装拆卸UV平板打印机电路。这种行为会损害各个系统的使用寿命，危害喷头。
- 4、清洗未关闭电源 清洗时不注意保护电路板和其他内部系统。清洗时请关闭电源，并且注意不要让水碰到电路板和其他内部系统。
- 5、使用劣质清洗液  
用劣质清洗液清洗喷头。喷头十分容易被污染和磨损，所以请使用厂家产品和质检过关产品清洗喷头。
- 6、高压清洗喷头 对喷头进行清洗时，喷头如果被轻微堵塞，建议使用吸尘器将灰尘洗出，再进行细致清洗，不要用这种方式。
- 7、浸泡清洗喷头 虽然清洗液长时间将喷头整个放入清洗液中浸泡可更有效清洗污渍，但是，清洗液具有一定腐蚀性，如果时间超过48小时，会对喷头喷孔本身造成影响。因此，一般只取适量导入喷头中进行清洗便可。
- 8、声波清洗喷头 长时间使用超声波清洗机清洗喷头。其实，如果平时注意喷头保养的话，根本无需进行超声波清洗。超声波会对喷头造成不良影响。但是如果堵塞严重，需要使用超声波清洗的话，一次清洗时间最多为3分钟。如果一次没有清洗干净，请等待喷头自然降温至正常状态在进行第二次清洗。
- 9、使用劣质墨水 随意加注不同批次的墨水，或使用劣质的墨水、清洗液。两种不同配置的墨水混杂会改变墨水色彩和品质，质量不过关的墨水会影响打印效果和堵塞喷头，损害喷头寿命。以上就是在使用海南时的几种危险操作，UV平板打印机正确地使用和保养，不仅可以保证机器正常的率生产运行，还能延长UV打印机的使用寿命，可以大幅度的降低开支和成本。一些不正确的操作，不仅大大降低打印机使用寿命的同时也严重影响生产效益。印鞋垫机器海南PVC证卡打印机金属钣金打印机YCB系列圆弧齿轮泵的选型知识YCB系列圆弧齿轮泵主要由齿轮、轴、泵体、泵盖、

轴端密封等部件组成，以摆线圆弧作为其齿轮齿形，用耐磨粉末冶金材料压制而成。它的结构紧凑、运输平稳、效率高、寿命长、噪音低。适用于输送不含固体颗粒和纤维、无腐蚀性、温度不高于200℃，粘度为5~15CST的润滑油或其它性质类似的液体。有88余种适合不同流量的型号可供选择。选型步骤YCB系列圆弧齿轮泵选型依据应根据工艺流程，系统要求，从液体性质、液体输送量、装置压力、管路布置以及操作运转条件五个方面加以考虑。