

康明斯动力30KW柴油发电机4BT3.9-G1

产品名称	康明斯动力30KW柴油发电机4BT3.9-G1
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:康明斯 功率:30KW 电压:380V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

康明斯动力30KW柴油发电机4BT3.9-G1 静音柴油发电机以适应多种需要将国外的计算机和微电子技术引入机组的自动控制部分使机组能实现自起动、自动检测运行状态并整定和调整运行参数至值、自动诊断和自动处理故障以及自动并车和自动转移负载能进行远程智能监控。此外现代柴油发电机组还具有低噪声和低排放的装置等点。

柴油发电机组噪声源分析 柴油发动机组噪声是由多种声源构成的复杂声源。按照噪声辐射方式,它可分为空气动力噪声、表面辐射噪声和电磁噪声。按照产生的原因,柴油机表面辐射噪声又可分为燃烧噪声和机械噪声。

康明斯动力TO-30CF详细参数

技术规范：

额定输出：30KW

备用功率：32KW

额定频率：50Hz

额定电压：380

额定转速：1500rpm

相数：三相

功率因数：0.8（滞后）

启动方式：电启动（选配全自动ATS）

发动机技术参数：

发动机品牌：东风康明斯

动力型号：4BT3.9-G1

气缸排列方式：直列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直接喷射压燃式

调速方式：电子调速

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

排量：3.9L

柴油油箱：60L

机组耗油量：208g/kwh

电机技术参数：

电机型号：TO32000ET

额定功率：30KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级： IP22

绝缘等级： H级别

工作时间： 8-12h

工业消音器： 有

自动调压： 有

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300×940×1470机组重量（kg）：950/1100

在我们的日常生活中，电力的普及为我们提供的太多的便利，我们已经习惯了电力供应带来的益处。但是随着社会的发展，电力需求量和用量越来越多，电力供应不足的现象时有发生。

电力供应不足时，采用发电机组作为备用电源是一种不错的应急方法。

柴油发电机功率段为3-1000kw，如果业主需要再大功率的机组，并机发电机组项目比较适用。大泽发电机组可以作为主用发电机组使用，也可以作为备用电源使用。在居民小区、大型酒店、大型购物场所、银行、养殖企业等行业，发电机组是作为备用电源使用的。在煤矿企业、孤岛居民区等，发电机组是要作为主用电源使用的。