

冶金及起重用三相异步YZR280S-10电动机

产品名称	冶金及起重用三相异步YZR280S-10电动机
公司名称	大连正吉机电有限公司
价格	15260.00/台
规格参数	品牌:大连第二电机厂 产品类型:三相异步电动机 型号:YZR280S-10
公司地址	辽宁省大连市沙河口区华北路364号(2-12)
联系电话	86801128 13591776808

产品详情

品牌	大连第二电机厂	产品类型	三相异步电动机
型号	YZR280S-10	极数	10极
额定功率	37KW	额定电压	380 (V)
额定转速	572 (rpm)	产品认证	ISO9001
应用范围	冶金、起重		

概况：

1. yzr,yz系列冶金及起重用绕线转子与鼠笼转子三相异步电动机系用于各种类型的起重机械及其他类似设备的电力驱动,具有较高的过载能力和机械强度,适用于短时或断续周期性工作制,频繁启动,制动,及有显著的振动与冲击的设备
2. 电动机的功率等级和安装尺寸符合iec72推荐标准,功率等级与安装尺寸的相互关系与日本jem1202级德国din42681相似,大多数可互换
3. 电动机在海拔不超过1000米,能保证正常使用
4. 电动机的绝缘等级分为f级和h级两种. f级适用于环境空气温度不超过40 的一般场所; h级适用于环境空气温度不超过60 的冶金场所. 两种电动机具有相同的参数
5. 电动机具有良好的密封性. 用于一般场所的电动机防护等级为ip44,用于冶金场所的电动机防护等级为ip54
6. yzr系列为冶金及起重用绕线转子三相异步电机电动机产品,符合专业标准zbk26008-89规定, yz系列为冶金及起重用鼠笼转子三相异步电动机产品,符合专业标准zbk26007-89
7. 电动机额定频率为50赫兹,额定电压为380伏

冶金及起重用yzr电动机参数表

名称极数	型号	电动机 功率kw	转速	定子 电流	电压	转子 电流	电机转动惯量 kg m ²
6极	112m	1.5	866	4.63	100	12.5	0.11
	132m1	2.2	908	6.05	132	12.6	0.23
	132m2	3.7	908	9.2	185	14.5	0.26
	160m1	5.5	930	15	138	25.7	0.47
	160m2	7.5	940	18	185	26.5	0.58
	160l	11	945	24.9	250	27.6	0.78
	180l	15	962	33.8	218	46.5	1.5
	200l	22	964	49.1	200	69.9	2.6
	225m	30	962	62	250	74.4	3.3
	250m1	37	960	70.5	250	91.5	6
	250m2	45	965	84.5	290	95	7
	280s	55	969	101.5	280	119.8	9.2
	280m	75	970	139	370	124	11.2
	8极	160l	7.5	705	19.1	205	23
180l		11	700	27	172	44	1.5
200l		15	712	33.5	178	53.5	2.6
225m		22	715	46.9	232	59.1	3.2
250m1		30	720	63.4	272	68.8	6
250m2		37	720	78.1	335	70	7
280s		45	717	96.5	305	92	9.2
280m		55	725	110.5	360	92.5	11.2
315s		75	725	146.7	302	156.7	28.2
315m		90	720	172	372	160.9	34
10极	280s	37	572	84.8	150	153.5	14
	280m	45	560	103.5	172	165	15.6
	315s	55	580	118.3	242	138.7	28.2
	315m	75	579	160	325	149.5	34
	355m	90	589	180	330	166.6	56
	355l1	110	582	217	388	172	67
	355l2	132	588	262	475	167.5	75
	400l1	160	587	338	410	244	96
	400l2	200	588	423	460	252	110