

磨粉设备冷风机

产品名称	磨粉设备冷风机
公司名称	青金制冷机械（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青金制冷 型号:QX-3AR 制冷量:8.39KW
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区楼村新村13巷33号101
联系电话	18923424747

产品详情

磨粉设备冷风机

粉碎机设备结构固体的外力有剪切、冲击、碾压、研磨四种。剪切主要用在粗碎以及粉碎作业，适用于有韧性或者有纤维的物料和大块料的破碎或粉碎作业；冲击主要用在粉碎作业中，适于脆性物料的粉碎；碾压主要用在高细度粉碎作业中，适于大多数性质的物料进行超微粉碎作业；研磨主要用于超微粉碎或超大型粉碎设备，适于粉碎作业后的进一步粉碎作业。

在食品加工过程中，粉碎是一道很重要的工序，一般的粉碎方式都是采用粉碎机进行粉碎，一般的食品粉碎机不能实现自动输料，粉碎机构太过单一，造成粉碎效果不好、效率不高，不能满足现代化食品加工的需求，且在粉碎过程中，食物与粉碎机构进行摩擦会产生热量，热量太多会造成食物质量下降，影响加工成品食物的质量，降低了食物的经济价值和食用价值。采用新型冷风机与粉碎腔冷却层通过进风口相连接，设置冷风机向粉碎腔注入冷风以实现降温的作用，并可调节冷气的温度，使物料不会因温度高而变质。

风冷式冷风机

采用全新品牌压缩机，内置大风量送风机，优异的节流技术，高效紫铜翅片式冷凝器与蒸发器制冷的相结合，让机组超乎寻常的低温冷气送风模式！

特点

- 1.先进涡旋式或活塞式压缩机，电器及制冷系统原器件全部为品牌产品；
- 2.风冷式冷风机冷凝器采用品牌送风机及大风量轴流散热风机设计，换热效果高；

- 3.风冷式系列无需配置冷却泵及水塔，安装简便，适合生产场地比较紧缺的使用：
- 4.可选用R22、R407C、R134A、R404A制冷剂。冷冻出风温度可控制-20 ~30 ；
- 5.风冷式冷风机QX-R系列备有双制冷回，即使一条回失灵，另一条回可照常运行：
- 6.风冷式冷风机QX-R型机身底部装有活动脚轮，使用灵活方便；
- 7.冷风机专用车间流线型美观设计，操作程序一目了然：
- 8.机组内装置送风机，无需外置引风机，高性能、大风量专用：
- 9.所有的冷风机都要在工厂进行检验、调试，现场安装简单、方便：
- 10.如需订购更大制冷量之大型冷风设备，请查询QX-AR系列设备用冷风机样本。

技术参数

风冷式冷风机型号:QX-3AR

电源：3相 380V 50HZ

制冷剂：R22

制冷量:8.39KW

蒸发器：翅片铜管式

冷凝器：翅片铜管式

冷气送风机：90W

冷风量：370m

风压：340Pa

温控范围:5~30

压缩机功率：2.25KW

出风口管径：100mm

机组外形寸：L800mm × W600mm × H1190mm

重量：130KG

保护装置：

缺相、逆相保护装置；

电机过载保护装置；

高低压力保护装置；

低液位保护装置；

缺水流量保护装置；

线圈过热保护装置；

全自动温控系统；