

主营 PSQ复合防腐防水涂料 品牌厂 产品展示

产品名称	主营 PSQ复合防腐防水涂料 品牌厂 产品展示
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 附着力:不透水 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

污水处理先机械处理（预处理阶段），处理粗格栅及细格栅、沉砂池、初沉池、气浮池、调节池；再进行活性污泥法；活性污泥对有机物的降解主要在曝气阶段进行，可分为两个阶段，吸附阶段和稳定阶段。后在砂滤、混凝、微滤、反渗透、电渗析、离子交换、消毒、活性炭吸附、脱氮除磷等。PSQ复合防腐防水涂料满足国标GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求,PSQ复合防腐防水涂料是无毒无污染,高耐腐蚀性,在砼干湿面上均可施工,施工后的涂层有柔韧性,能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀,施工方便、粘结力强,防腐蚀性能优异。

PSQ复合防腐防水涂料分为PSQ—I型和PSQ—II型二种,PSQ防腐防水涂料是一种新型多种稀元素的防腐复合型多功能涂料,能防水防腐,耐酸效果好,PSQ复合防腐防水涂料是针对不同的混凝土结构、钢结构、输水排水管道、污水处理厂、化工厂等重防腐领域,而研发的高耐腐蚀性的双组份防腐涂料,适应于强腐蚀的混凝土结构和钢结构的防护。

操作规程

PSQ复合防腐防水涂料*特点是对基层形状、部位、基层种类等无特殊要求,它适用性强,适用于各种混凝土结构基层,其施工操作可归纳为以下三个环节。

(一)基层准备

- 1、基层要求平整,表面压实压光,无尖锐棱角,无蜂窝麻面,无起鼓裂纹,否则必须处理达到以上要求。
- 2、表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。

3、基层不应有明水,否则应排除,清扫干净。

(二)材料配制

1、材料配制可采用机械配制或人工配制。

2、当需抢工的大面积防腐施工可采用机械喷涂或机械配制(我公司备有专用的搅拌设备),一般情况采用人工配制

(三)涂料施工

PSQ复合防腐防水涂料可采用机械喷涂或人工涂刷。

1、机械喷涂

采用高压喷涂设备,使用220v单相电机,设备重量仅120公斤,三人组成施工组,每台班可完成2000—3000多平方米。

2、人工涂刷

采用150mm~200 mm以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行,达到平整均匀、厚度一致。