

# 高速公路护栏螺栓厂家|热镀锌护栏螺栓

产品名称	高速公路护栏螺栓厂家 热镀锌护栏螺栓
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:永睿 型号:M24 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

## 产品详情

高强螺栓所用材料的抗拉强度与淬火处理有很大关系，40Cr淬火处理后一般较难达到10.9S级高强螺栓的材质要求，在不是很严格的检验中，可以根据淬火处理后的表面硬度来判断材料的抗拉强度。除了处理工艺中的性能不同外，材质不同的高强螺栓，其在高应力状态下的延迟性断裂性能也是有所不同40Cr高强螺栓主要用于螺栓球节点网架中，其设计强度一般为390MPa( $d \geq 30\text{mm}$ )或者430MPa ( $d < 30\text{mm}$ )，使用中不存在很高的预拉应力。当用于要施加很高预拉力的情况时，要注意了解和保证其延迟性断裂性能。20MnTiB高强螺栓的延迟性断裂性能好于40B的。

根据GB/T1231-91,10.9S螺栓推荐材料为20MnTiB(适用规格 $\leq M24$ )和35VB(适用规格 $\leq M30$ )。在淬火处理中，大直径高强螺栓不容易淬透，所以一般情况下不要采用过大直径的高强螺栓，若要使用，则应降低其工作应力。