

耐疲劳抗蠕变PA66 日本旭化成 1300G

产品名称	耐疲劳抗蠕变PA66 日本旭化成 1300G
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:耐疲劳抗蠕变 型号:1300G 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

耐疲劳抗蠕变PA66 日本旭化成 1300G

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG6 玻纤30%机械部件和外壳,也用于电绝缘零件.

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG5 玻纤25%机械部件和外壳,也用于电绝缘零件.

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG7 玻纤35% 高刚性, 机械部件和外壳.

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG10 玻纤50% 高刚性, 机械部件和外壳.

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3X2G5 玻纤25% 红磷阻燃V0

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3X2G7 玻纤35% 红磷阻燃V0

供应PA66 美国杜邦 71G33L 玻璃纤维增强33% 耐冲击 .供应PA66 美国杜邦 70G13HS1L 高强度
玻纤13% .供应PA66 美国杜邦 70G43L 高刚性, 玻纤43% .供应PA66美国杜邦84G33L 高强度
玻纤33% .供应PA66美国杜邦74G33J 高强度 玻纤33% .供应PA66美国杜邦73G33L 高强度 玻纤33%