

# 吹膜设备冷风机

产品名称	吹膜设备冷风机
公司名称	青金制冷机械（深圳）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青金制冷 型号:QX-10A 制冷量:28.01KW
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区楼村新村13巷33号101
联系电话	18923424747

## 产品详情

### 吹膜设备冷风机

吹膜冷风机控温技术特点：

薄膜吹塑机是将塑料粒子加热融化再吹成膜泡的装置，因此膜泡需要先经过冷却定型的过程后在进行收卷。如果对于膜泡的冷却是采用在室温下自然冷却的方式，由于存在季节性原因，室温并不是一个恒定的数值，因此膜泡在室温下的冷却其实既不完全又不均匀，这样收卷后的薄膜的收缩系数远远超过其理论值，造成薄膜在收缩完后出现严重的厚薄不均的现象，造成产品质量的不合格。

现在的用于膜泡的冷却装置主要是采用冷风机将冷风吹进吹膜机摸头的外风环，对膜泡进行外部冷却，但是造成膜泡的内外两侧冷却程度不均匀，造成薄膜的透明度差的问题。用青金制冷品牌研发的冷风机是一种薄膜吹塑加速内冷却装置,通过位于吹塑机头出料口内侧的直筒与导向板直筒的周壁通风口进行吸风冷却提高产品质量效率。

风冷式冷风机介绍：

风冷式冷风机经过科学设计，精心制造，严格品管，因此具有外表美观、体积小、性能优异、质量稳定、价格合理等优势。风冷式冷风机具有上吹风和侧吹风两种机型（具体出风口位置可根据用户要求以及用户使用产品的具体要求而定），处理风量从200m<sup>3</sup>/h~3800m<sup>3</sup>/h，风压达200Pa~2000Pa（可根据客户要求定制），冷风出风温度可控制在-30~+20度，基本上可以满足各类机型的需求。

冷风机优势：1、风冷式冷风机风机选用优质风机，并且经过科学选型，以及采用电脑选型软件，因此风机效率高，噪音低，性能稳定，可保证风量和压头，风机轴承采用锂基润滑脂，常规长期运行不用添加润滑油；2、风冷式冷风机采用风冷式冷凝器，换热器采用铜管套铝翅片，铜管为等边叉排布置，铝翅片为双曲波纹形，管孔经二次翻边，通过机械涨管，是铜管和翅片紧密接触，因此具有传热好，空气阻力小，易于清洁的优点。配合优质的冷凝风扇，风量大、噪音小。而且风冷式冷凝器使用起来方便，不需要另外配置冷却水塔；3、风冷式冷风机结构采用组合式钣金结构，方便维修以及内部清理，根据冷凝风扇的出风方向，科学地在钣金上冲散热孔，具有散热和美观机器的作用；4、风冷式冷风机经过科学设计，充分考虑技术参数的优化组合，各项指标先进合理。同时可根据用户的要求进行改型设计，提供不同性能指标的产品。