

圣阳蓄电池FTB12-105 12V105AH

产品名称	圣阳蓄电池FTB12-105 12V105AH
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:圣阳 型号:FTB12-105 电压/容量:12V105AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

圣阳蓄电池FTB12-105 12V105AH

工业电池的保养

蓄电池应在每次放电后，立即进行充电。2、每次的放电，不可超过电池总容量的80%。

检查电池单元之间的电缆螺丝是否固定。2、如果电池没有配备自动加液系统，在充电后，要检查电解液的高度，低于容许液位时，要添加合格的蒸馏水到规定的高度，电解液过多时，要抽出至规定的高度。3、检查电池箱内有无积水，发现积水须立即吸干。

在充电结束前，检查所有电极单元以及蓄电池的电压，并作记录。2、充电结束后，应测量每个电池单元的电解液密度和温度，并作记录，如果与以前的测量值有很大的区别时，应请人员加以检查。

蓄电池每年由人员检查一次叉车的绝缘电阻和蓄电池的绝缘电阻。蓄电池的绝缘电阻规定值为50欧姆/伏。对整个电池（电压可达到220伏）的电阻至少1000欧姆。2、对充电机按说明书进行一次检查，确保各项功能正常。

机房木地板一般选用防静电活动地板。活动地板是可拆卸式的，因此电缆电线的联接，管线的联接，全部机器设备的检修替换都十分便捷。活动地板下的室内空间能够做为静态数据排风仓。带正压送风口的活动地板能将机房中央空调的冷气机送进房间内和加温设备柜。由于“通风地板”与一般的活动地板是可以交换的，因此机房里的气旋遍布能够任意调整。一般活动地板下边的地面都应该做防潮解决(例如浸洗防潮漆等。).)确保在冷气供货情况下，地面不容易由于地面与冷气的温度差而冷凝水。

吊顶天花板一般用以装饰设计测算机房的房顶。机房装修吊顶的关键作用是：运用装修吊顶到吊顶的区域做为机房的静态数据排风或回风储气，能够布局通风风管；组装固定不动照明灯具、路线、各种各样

出风口和自动灭火探测仪；避免尘土爆出这些。机房采用金属材料铝吊顶，铝单板以及预制构件应轻质、防火安全、防潮、隔音、无尘、无尘。

过电压保障措施的功效和成本费与设施和计划方案的选取息息相关。选择工作电压低、电流容量大的SPD器件能够减少其电流值，但工作标准电压低会造成SPD器件经常工作中和提早无效，而电流容量大往往会造成维护成本相对高。一般来说，小容量UPS关键关注的并不是避雷，反而是开关电源实际操作过电压的维护。

在初期的设计中，源于成本费的考虑到，中小型UPS与别的普遍的电源产品相近。一般，14D471活性氧化锌压敏电阻(MOV)用以220Vac输入EMI的过电压保护。

一般14D471压敏电阻商品，其电流容量约为6kA(8/20s，一次)下列，在电网平稳的地域没有问题，但电网不稳定的地域，14D471压敏电阻非常容易毁坏。主要是因为实际操作过电压浪涌保护器的力度小于雷击浪涌保护器，但持续长，具备规律性，会被消化吸收。