

高韧性易脱模PA66 浙江华峰 EP-158

产品名称	高韧性易脱模PA66 浙江华峰 EP-158
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:高韧性易脱模 型号:EP-158 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

高韧性易脱模PA66 浙江华峰 EP-158

A3WG10 --注塑级，50%玻纤增强。良好的耐热老化性。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。
A3WG3 --注塑级，15%玻纤增强。适合机械部件，中等刚性和尺寸稳定性的外壳等。 A3WG5 --
注塑级，25%玻纤增强。用于高刚性的机械部件。 A3WG6 --注塑级，30%玻纤增强。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。

供应PA66 美国杜邦Zytel 73G35HSL，加纤35%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33HS1L，加纤33%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 80G33HS1L加纤33%增强，热稳定级供应PA66 美国杜邦Zytel 408L 耐冲击性

供应PA66 美国杜邦Zytel FE5171 食品级，能与食品接触的尼龙料