

热镀锌护栏链接螺栓|半圆头防盗螺栓|公路护栏防盗螺栓

产品名称	热镀锌护栏链接螺栓 半圆头防盗螺栓 公路护栏防盗螺栓
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

产品详情

高强螺栓连接螺栓采用的是10.9S级或8.8S级优质合金结构钢并经过热处理制作而成，高强度螺栓孔应采用钻成孔。承压型连接的高强度螺栓的孔径比螺栓公称直径d大1.0~1.5mm。

高强螺栓的形状、连接构造与普通螺栓基本相同，两者的主要区别是：普通螺栓连接依靠杆身承压和抗剪来传递剪力，在扭紧螺帽时螺栓产生的预拉力很小，其影响不予考虑；高强螺栓连接的工作原理是有意给螺栓施加很大的预拉力，使被连接件接触面之间产生挤压力，因而垂直于螺杆方向有很大摩擦力，依靠这种摩擦力来传递连接剪力。

高强螺栓的施工必须先初紧后终紧,初紧高强螺栓需用冲击型电动扳手或扭矩可调电动扳手;而终紧高强螺栓有严格的要求,终紧扭剪型高强螺栓必须用扭剪型电动扳手,终紧扭矩型高强螺栓必须用扭矩型电动扳手。

高强螺栓的使用操作方法也较为简单，但是步骤要严谨进行，严格一步一步，循序渐进进行操作，在使用的时候要注意保护高强螺栓本身，与此同时，质量好的高清螺栓也是使用的前提，还要保障使用周期，这样才能确保高强螺栓的使用寿命。