

# ABS/台湾奇美/PA-758透明级 高流动性 快速成型 电子电器外壳 家电外壳 洗衣机外壳

产品名称	ABS/台湾奇美/PA-758透明级 高流动性 快速成型 电子电器外壳 家电外壳 洗衣机外壳
公司名称	江苏硕创新材料有限公司
价格	17.00/1KG
规格参数	奇美:快速成型 PA-758:高流动性 台湾:透明级
公司地址	惠山区洛神路6号
联系电话	15861423873

## 产品详情

POLYLAC MABS PA-758

>MABS<

阻燃等级: HB

比重: 1.08 g/cm

熔融指数: 3.0 g/10min

缺口冲击: 16 kJ/m

加工方式: 注射成型

材料属性: 注塑级 透明ABS

符合规定: RoHS UL

材料特性: 高流动性 快速成型 易成型

材料用途: 办公室设备应用 电子电器外壳 家电外壳 洗衣机外壳 工业应用 厨房用品应用  
笔壳 文具 吸尘器外壳 薄壁产品 穿戴产品

性能项目

试验条件[状态]

测试方法

测试数据

物理性能	比重	--	ASTMD792	1.08	g/cm <sup>3</sup>
		23 ° C	ISO1183	1.08	g/cm <sup>3</sup>
	熔流率 (熔体流动速率) (200 ° C/5.0kg)		ASTMD1238,ISO1133 3.0		g/10min
	收缩率		ISO294-4	0.30到0.70	%
硬度	洛氏硬度(R级)		ASTMD785	107	
机械性能	拉伸应力	屈服	ISO527-2/50	42.0	MPa
		断裂	ISO527-2/50	33.0	MPa
		--3	ASTMD638	39.7	MPa
	伸长率	断裂3	ASTMD638	40	%
		断裂	ISO527-2/50	40	%
	弯曲模量	--4	ASTMD790	1900	MPa
ISO178			1900	MPa	
弯曲强度		--4	ASTMD790	53.9	MPa
		--5	ISO178	57.0	MPa
冲击性能	简支梁缺口冲击强度	-30 ° C	ISO179	7.0	kJ/m <sup>2</sup>
		23 ° C	ISO179	14	kJ/m <sup>2</sup>
	悬臂梁缺口冲击强度	23 ° C,3.20mm			