

数控开槽机 vo2A 数控特种加工

产品名称	数控开槽机 vo2A 数控特种加工
公司名称	沈阳兴盛宏机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:vo2A 用途:数控特种加工 加工尺寸范围:1200-4000 (mm)
公司地址	沈阳市皇姑区陵北街125号253室
联系电话	18602444046 13842018547

产品详情

型号 vo2A 用途 数控特种加工
加工尺寸范围 1200-4000 (mm) 控制系统 V02B

v02a数控薄板开槽机的主要参数(特殊规格可制定)

v02a 系列数控开槽机的主要参数：(特殊规格可定制)

型号	v02a-500 × 2500k	v02a-1220 × 3200k	v02a-1220 × 4000k	v
开槽板料长度 (mm)	50-2500mm	50-3200mm	50-4000mm	
开槽板料宽度 (mm)	30-500mm	30-1220mm	30-1220mm	
开槽板料厚度 (mm)	0.5-3.0mm	0.5-3.0mm	0.5-3.0mm	
送料前后移动距离 (mm)	0-500mm	100-1200mm	100-1220mm	
送料移动电机功率 (kw)	1.3kw	1.3kw	1.3kw	
送料移动最小分辨率 (mm)	0.01mm	0.01mm	0.01mm	
刀杆上下移动距离 (mm)	0-50mm	0-50mm	0-50mm	
刀架移动最小分辨率 (mm)	0.01mm	0.01mm	0.01mm	
刀架左右移动距离 (mm)	0-3000mm	0-3700mm	0-4500mm	
刀架移动电机功率 (mm)	1.1kw	1.1kw	1.1kw	
机器外形尺寸 (长 × 宽 × 高)	3980 × 1640 × 1750	4680 × 2360 × 1750	5480 × 2360 × 1750	6
机器重量 (kg)	5000kg	8820kg	10420kg	

v02b数控薄板开槽机的主要参数(特殊规格可制定)

v02b 系列数控开槽机的主要参数：（特殊规格可定制）

型号	v02b-500 × 2500k	v02b-1220 × 3200k	v02b-1220 × 4000k	v
开槽板料长度（mm）	50-2500mm	50-3200mm	50-4000mm	
开槽板料宽度（mm）	30-500mm	30-1220mm	30-1220mm	
开槽板料厚度（mm）	0.5-3.0mm	0.5-3.0mm	0.5-3.0mm	
送料前后移动距离（mm）	100-500mm	100-1200mm	100-1220mm	
送料移动电机功率（kw）	0.8kw	0.8kw	0.8kw	
送料移动最小分辨率（mm）	0.01mm	0.01mm	0.01mm	
刀杆上下移动距离（mm）	0-50mm	0-50mm	0-50mm	
刀架移动最小分辨率（mm）	0.01mm	0.01mm	0.01mm	
刀架左右移动距离（mm）	0-3000mm	0-3700mm	0-4500mm	
刀架移动电机功率（mm）	1.1kw	1.1kw	1.1kw	
机器外形尺寸（长 × 宽 × 高）	3980 × 1640 × 1750	4680 × 2360 × 1750	5480 × 2360 × 1750	6
机器重量（kg）	4000kg	6060kg	7340kg	