

热镀锌公路护栏螺栓厂家供应

产品名称	热镀锌公路护栏螺栓厂家供应
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

产品详情

主要是因为钢丝的表面附着的物体在一定的条件下分解化合物的速度非常快，假如连续式网带炉炉气控制的不好，也是会造成螺丝脱碳超差。在高强度螺栓使用冷锻成形工艺的时候，原始材料以退火的脱碳层不但依然存在，而且都被挤压到了高强度螺栓螺纹的顶部，这时候需要淬火的高强度螺栓表面却得不到预先设计的硬度要求，这个时候高强度螺栓的机械性能就会大大降低了。

大六角强螺栓

由一个螺栓，一个螺母，两个垫圈组成。扭剪型高强螺栓由一个螺栓，一个螺母，一个垫圈组成。

一般情况下，高强度螺栓可承受的载荷比同规格普通螺栓要大。

普通螺栓的材料是Q235（即A3）制造的。

高强度螺栓的材料45#钢、合金钢（如20MnTiB、35VB）或其它优质材料，制成后进行热处理，提高了强度。

两者的区别是材料强度的不同。

第一点：从原材料看：

高强度螺栓采用高强度材料制造。高强螺栓的螺杆、螺帽和垫圈都由高强钢材制作，常用45号钢、40硼钢、20锰钛硼钢。普通螺栓常用Q235钢制造。

第二点：从强度等级上看：

高强螺栓，使用日益广泛。常用8.8和10.9两个强度等级，其中10.9级居多。普通螺栓强度等级要低，一般为4.4级、4.8级、5.6级。（8.8S和10.9S为钢结构专用）