

# 高明保安公司别墅安保安防技术的概念

产品名称	高明保安公司别墅安保安防技术的概念
公司名称	广东威远保安服务有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	品牌:威远 地区:广东 优势:持证上岗
公司地址	佛山市禅城区华远西路57号2座204房
联系电话	13669882224

## 产品详情

安防技术是一门应用技术，它是把其它学科的技术拿来，实现自己安全的目的。从这个意义上讲，高明保安公司安防技术的范围很广，涉及的领域很多，只要能用来实现安全的技术都可能视为安防技术。早期的安防系统就是这样，把泊来、拿来的各种技术和设备去构成安防系统。以下描述安防系统应具备有如下三个基本要素：

- 1.探测、能及时地发现防范区域内的各种异常现象。安防系统探测的对象主要是人，或人的行为。非法的行为我们称之为入侵，所以安防系统的探测又称入侵探测。实现探测的设备为报警(探测)器，红外探测和微波探测是常用的探测技术。早期探测器设计的很简单，比如被动红外探测器，与门控用和节水用的红外传感器没有什么差别，因此、误报警率很高。其它一些报警器也是如此，所以误报警率高成了困扰早期高明保安公司系统的一大难题。
- 2.环境监控、安防系统要能对探测的结果作出评价(判断其真伪)，要能控制事件发生的过程，了解事件处置的结果，必须具备监控的手段。在早期安防系统中用声音来进行监控较多，成本也比较低廉。随着电视技术的成熟和普及，图像监控成了主要的手段。由于图像信息量大、实时性好，并具有主动探测的能力，逐渐成了安防系统的核心技术，在安防系统中占有很大的比重。现如今，有安防必有视频监控已成了定式。
- 3.周界管理和出入控制、安防系统要有明确的防范区域，即周(边)界。通过各种物理的、技术(电子)的手段，组成一个封闭的周界，并通过与周界结合的出入口，对人、物的出入进行管理和控制。安防系统应保证合法出入防范区域的人和物的通畅，有效地发现和阻止非法的出入。显然，门禁是适合出入控制的常用设备。高强度的门配高安全的(防盗)锁是古老的门禁设备，电子控制、采用特征识别技术的系统是现代门禁的典型方式。但两者的构成要素是相同的。

