

广州建筑排水管检测 PVC给水管检测

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 广州建筑排水管检测 PVC给水管检测 |
| 公司名称 | 广州国检检测有限公司技术服务 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房 |
| 联系电话 | 020-66624679 15918506719 |

产品详情

检测项目

管件是将管子连接成管路的零件。根据连接方法可分为承插式管件、螺纹管件、法兰管件和焊接管件四类。多用与管子相同的材料制成。有弯头（肘管）、法兰、三通管、四通管（十字头）和异径管（大小头）等。弯头用于管道转弯的地方；法兰用于使管子与管子相互连接的零件，连接于管端，三通管用于三根管子汇集的地方；四通管用于四根管子汇集的地方；异径管用于不同管径的两根管子相连接的地方。

其中塑料管件可分为:建筑排水用硬聚(PVC-U)管件、给水用硬聚（PVC-U）管件、冷热水用氯化聚（PVC-C）管件、工业用氯化聚（PVC-C）管件。

检测项目及依据标准

检测标准

建筑排水用硬聚(PVC-U)管件GB/T 5836.2-2006

给水用硬聚（PVC-U）管件GB/T 10002.2-2003

冷热水用氯化聚（PVC-C）管件GB/T 18993.3-2003

工业用氯化聚（PVC-C）管件GB/T 18998.3-2003

检测项目

插口平均外径壁厚、维卡软化温度、烘箱试验

插口平均外径壁厚、维卡软化温度、烘箱试验、7.4静液压试验

尺寸偏差、密度、维卡软化温度、烘箱试验、静液压试验

尺寸偏差、密度、维卡软化温度、烘箱试验、静液压试验