

日本DENKA胶带 EF带

产品名称	日本DENKA胶带 EF带
公司名称	上海必特丽实业有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	型号:EF带 基材:水性胶 厚度:各种 (mm)
公司地址	上海市松江科技园区崇南路6号A区12号厂房
联系电话	61730108-613 13788982158

产品详情

型号	EF带	基材	水性胶
厚度	各种 (mm)	宽度	任意 (mm)
颜色	各色	长期耐温性	各温 ()
适用范围	捆扎空调配管和机油配管 等的保温材料	品牌	DENKA胶带
短期耐温性	各温 ()	胶系	亚克力
延伸系数	0		

产品编号：#204，厚度为0.15mm

产品特性与应用范围：ef带是一种柔软的pvc薄膜，它设计和生产用来捆扎空调配管和机油配管等的保温材料；此胶带的表面进行了退光处理，以防止出现打滑并使其看上去更美观；此胶带在设计时考虑了各种外墙材质并且提供对应的各种颜色

产品颜色：白色，灰色，奶油色供您选择

pvc电气绝缘胶带

vini-tape

日本denka胶带

编号：no.101

特性：

- 1.通过日本工业标准（jis c-2336）及iso9001测试，并且在1952年被誉为日本第一款工业化胶带。
2. denka vini-tape是一种无铅pvc胶带。
- 3.主要用于电力端子和电气元件的电气绝缘。
- 4.多种颜色可选：黑、灰、白、透明、红、蓝、绿、黄、耐油。

用途：

包裹电缆和配线端部，电气接头绝缘处理。

捆扎和标记电源线路、管道、汽车配线。

规格：

产品种类	厚度mm	长度m	宽度mm	包装（每箱卷数）
101#塑料胶带	0.20	20	19	250
102#易剥离塑料胶带	0.15	20		250
103#塑料胶带	0.13	20		250
261d#阻燃塑料胶带	0.20	20		250

参数：

产品	附着强度		拉伸强度	延伸率	体积电阻系数	介质破坏电
	n/cm 与钢材	n/cm 与基材				
101#塑料胶带	1.68	2.19	36.4	191	6.99×10^8	良好
102#易剥离塑料胶带	1.55	2.05	27.3	188	2.90×10^9	
103#塑料胶带	1.24	1.89	23.3	180	2.05×10^9	
261d#阻燃塑料胶带	1.90	2.30	35.5	200	2.20×10^9	