

日东难燃双面粘合胶带No.5011N

产品名称	日东难燃双面粘合胶带No.5011N
公司名称	上海必特丽实业有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:NITTO胶带 型号:NO.5011N 规格:1000*50
公司地址	上海市松江科技园区崇南路6号A区12号厂房
联系电话	61730108-613 13788982158

产品详情

品牌	NITTO胶带	型号	NO.5011N
规格	1000*50	基材	丙烯酸
厚度	0.15 (mm)	颜色	多款供选
适用范围	用于粘贴OV、家电等电 气机器的零部件	宽度	1000 (mm)

no.5011n 是获得阻燃性规格认证的阻燃性双面粘合胶带

特点

具有优良的初期粘合性能
对粗糙面具有良好的粘合性能
低温时的作业性能良好
是获得ul-94vtm-0认定的阻燃性合格品

特点

具有优良的初期粘合性能。对粗糙面具有良好的粘合性能。低温时的作业性能良好。是获得ul-94vtm-0认定的阻燃性合格品。[文件 no.e52859(m)]

结构

胶带厚度中不包括剥离层的厚度。

特性

厚度 [mm]	0.15	
180 ° 剥离粘合力 [n/20mm]		14.3
基材		无纺布

在pet#25裱褙、拉伸速度为300mm/min的条件下做180 ° 剥离测试。 以上记载的数据仅为测定值的一例，并非保证值。

用途

用于粘贴ov

、家电等电气机器的零部件。用于粘接汽车、车辆、飞机的内部装修材料。用于粘接其它阻燃性材料。