

长沙市钉型氯丁橡胶减震板型号

产品名称	长沙市钉型氯丁橡胶减震板型号
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	135.00/块
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶垫块外形跟普通板式橡胶支座外形上没有差别,也有圆形、矩形之分,内无钢板,价格也比板式橡胶支座便宜许多,硬度与抗压强度虽不比板式橡胶支座,但韧性、弹性、抗撕裂、拉伸等各方面也不逊色,所以有些中小桥梁还是会用到圆形橡胶垫块、方形橡胶垫块,没有具体型号,直接给出尺寸就可直接生产,与板式橡胶支座相比,也有造价低、易安装、易更换、易养护等特点。有的客户订购橡胶垫块并非用于桥梁,而是用在大型机械下面,起到隔震缓冲的功效特别好,所以它也被称为橡胶缓冲垫块、防震橡胶垫块、橡胶减震垫块等!

橡胶垫块的分类:橡胶垫块从工艺方面可以分为模出和切割两种 相对切割的橡胶垫块模出的橡胶垫块整体的精zhun度要高而且整体也好看,但是价位可能偏高一些 另外就是有没有客户需要的规格尺寸!切割的产品也不错,出货快 虽然稍稍有偏差但是 2mm,基本是不影响正常使用的 尺寸随意切割

橡胶作为减震材料已经被大家广泛熟知了,可是你知道普通天然橡胶和氯丁橡胶的区别吗?为什么要做成钉型的减震板呢?

首先氯丁橡胶耐磨性能比较优良,这样就大大的增加了橡胶减震板的使用寿命,从而提升了产品本身的利用价值,做成钉型的减震缓冲板是为了在橡胶板遭受到外界的冲击力时,能有效的分解压力减小撞击力

氯丁橡胶减震板有良好的物理机械性能,耐油,耐热,耐燃,耐日光,耐臭氧,耐酸碱,耐化学试剂。耐老化、耐热。耐油、耐化学腐蚀性。耐候性和耐臭氧老化仅次于乙丙橡胶和丁基橡胶。耐热性与丁腈橡胶相当,分解温度230~260,短期可耐120~150,在80~100可长期使用,具有一定的阻燃性。耐油性仅次于丁腈橡胶。耐无机酸、碱腐蚀性良好。

抗震支座

是由上支座板、下支座板、球形板、聚四氟乙烯滑板（F4、球形钢四氟板）及橡胶挡圈组成的一种特别盆式橡胶支座产品。它将盆式支座中的橡胶板改为球形钢四氟板因而得名，因为抗震支座中心钢板及底盆亦相应地改成球形钢，减小了摩擦系数。

其位移由上支座板与平面四氟板之间的滑动来完成，在上支座板上设置导向槽或导向环来束缚支座的单向或多向位移，能够制成球形单向活动支座和固定支座。通过球形板和球形钢四氟板之间的滑动来满足支座转角的需求。

抗震支座竖向承载力的挑选。规划根据结构和抗震等级要求，先供认支座承载力的大小，这是大都支座的参数。支座的竖向承载力主要取决于上部结构的重量和安全系数的大小，抗震支座竖向拉力的挑选。

抗震支座不但抗震并且是土方结构和钢结构的重要衔接的铰接点，根据结构要求，抗震支座大都有抗竖向拉力的要求，其力的大小取决于对结构的受力计算，和取值安全系数的大小。减震原理。