

高速公路8.8级护栏螺栓实体厂家

产品名称	高速公路8.8级护栏螺栓实体厂家
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:永睿 材料:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

产品详情

高强螺栓的形状、连接构造与普通螺栓基本相同，两者的主要区别是：普通螺栓连接依靠杆身承压和抗剪来传递剪力，在扭紧螺帽时螺栓产生的预拉力很小，其影响不予考虑；高强螺栓连接的工作原理是有意给螺栓施加很大的预拉力，使被连接件接触面之间产生挤压力，因而垂直于螺杆方向有很大摩擦力，依靠这种摩擦力来传递连接剪力。高强螺栓的预拉力是通过扭紧螺帽实现的，普通高强螺栓一般采用扭矩法、转角法。扭剪型高强螺栓则采用扭断螺栓尾部以控制预拉力。

高强度螺栓需要经过多道工序才能被制作出来，并要通过多道质量检测才能通过安全质检，只有通过安全质检的高强度螺栓才能被安装在各类设备上。并被长期紧固。上一文中我们已经对高强度螺栓的抗滑移系数试验做了一个大概的了解，在这一节中我们重点说一下施拧扳手的标定问题。

在拧紧高强度螺栓的时候需要用到扳手，这个扳手就是施拧扳手，施拧扳手标定的次数为每一班上班之前与下班之后各一次，其中标定的误差规定是上班前标定不能大于预先设计规定数值的正负百分之三，在下班之后标定不可以大于预先设计规定数值的正负百分之五。如果在上班之前所标定的误差大于正负百分之三，那么就应该调整到正负百分之三之内。