

## 300宽止水钢板400宽止水钢板厂家供应

产品名称	300宽止水钢板400宽止水钢板厂家供应
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4400.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

## 产品详情

工作原理：

钢板止水带又叫止水钢板，是各种大型工程中常用的防水材料，材质分钢板、铜板、合金钢板等，主要用于

于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程。

采用钢板止水带，可有效的改变水的渗透路径，延长水的渗透路线。在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工环

境中，钢板止水带能起到非常好的抗腐蚀作用。

在防护工程中，采用钢板止水带可确保工程的防护效果,对于常用于抗渗要求较高、且面积小的工程，如冶

炼厂的浇铸坑、电炉基坑等也可以使用。

根据用

止水钢板常用规格为：200\*2、200\*3、300\*2、300\*3、350\*2、350\*3、400\*4、450\*4等，可

户要求订做。

## 止水钢板施工细节

钢板止水带又称为止水钢板，在箱型基础或地下室，底板和外墙板的混凝土是分开浇筑的，下次再浇筑墙板混凝土时，就有一条施工缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理，处理的方法很多，其中比较通行的方法是设置止水钢板。即在浇筑下层混凝土时，预埋300\*3的钢板，其中有10-15cm的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。钢板止水带选择的厚度一般为2mm厚 3mm厚。一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材,因为冷板厚度能够均匀，热板一般厚度达不到均匀的程度，厚度一般为2毫米或者3毫米，长度一般加工成3米长或者6米长，一般为三米好运输。止水钢板对焊接节点要求较高，