

# 双锥回转真空干燥机 回转真空干燥机

产品名称	双锥回转真空干燥机 回转真空干燥机
公司名称	常州市至尊机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:回转真空干燥机 型号:SZG - 300 操作方式:间歇式
公司地址	天宁区郑陆镇焦溪溪河路11-4号
联系电话	13861065928

## 产品详情

类型	回转真空干燥机	型号	SZG - 300
操作方式	间歇式	干燥介质	空气
加热方式	传导式	工作类型	滚筒刮板

本机适用于化工、制药、食品、农药等行业中的热敏性、低温、粉状、颗粒状物的除湿干燥。本机为双锥形罐体，夹套内可通入蒸汽或热水对内胆进行加热，热量通过内胆传递给湿物料，使湿物料中水分汽化。低速电机带动罐体回转，物料不断上下，内外翻动，更换受热面，同时，水蒸汽通过抽气管不断被抽走，加快了物料干燥速率，最终达到均匀干燥的目的。由于是真空下干燥，在较低温度下有较高速率，比一般干燥设备速度提高2倍，节约能源，热利用率高，特别适合热敏性物料和易氧化物料的干燥。

封闭干燥，产品无漏损，不污染，适合强烈刺激，有毒害性物料的干燥。物料在转动中混合干燥，可以将物料干燥至很低的含水量（0.5%），且均匀性好，适合不同物料的要求。

设备结构紧凑，占地面积小，操作简便，减轻劳动强度，节省劳力。制作材质：

1.内外（除夹套和支座骨架a3钢外）全部不锈钢。 2.内胆不锈钢，外壳a3钢喷漆。

3.内胆搪玻璃，外壳不锈钢或a3钢喷漆。 装料系数：通常按总容积的50%具体按物料的比重定。 热

源：蒸汽、热水、导热油。 工作压力：内罐：0.09-0.096mpa，夹套0.3mpa。 转

速：分无级调速和额定6转/分钟二种。

温控装置：自动数显温控装置，倒转计时装置，如有特殊要求，可配防爆自控装置，防爆电机。密封

件：分旋转接头和四氟机械密封二种，通常用旋转接头。真空

泵：真空泵型号由客户自选自购，亦可代购。

技术参数：

名称型号	100	350	500	750	1000	1500	2000	3500	4500	5000
罐内容积(l)	100	350	500	750	1000	1500	2000	3500	4500	5000
装料容积(l)	50	175	250	375	500	750	1000	1750	2250	2500

转速(rmp)	3-13					6	5	4	4	4
电机功率(kw)	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15
占地面积长 ×宽	2160 × 800	2160 × 800	2350 × 800	2560 × 1000	2860 × 1300	3060 × 1300	3260 × 1400	3760 × 1800	3960 × 2000	4400 × 2000
回转高度(m)	1750	2100	2250	2490	2800	2940	2990	3490	4100	
罐内设计压力(mpa)										
夹套设计压力(mpa)										

工作温度( )										
	罐内(85 in the tank 85)套内 140(in the tank 140)									
用冷凝器时 ，真空泵型号，功率	2x-15a2 kw	2x-15a2 kw	2x-30a3 kw	2x-30a3 kw	2x-70a5. 5kw	jzjx300-8 7kw	jzjx300-4 9.5kw	jzjx600-8 11kw	jzjx600-4 20.5kw	jzjx600- 22kw
不用冷凝器时，真空泵型号，功率	sk-0.4 1.5kw	sk-0.4 1.5kw	sk-0.8 2.2kw	sk-2.7b 4kw	sk-2.7b 4kw	sk-3 5.5kw	sk-6 11kw	sk-6 11kw	sk-9 15kw	sk-10 18.5kw
重量 (kg)	800	1100	1200	1500	2800	3300	3600	6400	7500	8600