双锥回转真空干燥机 回转真空干燥机

产品名称	双锥回转真空干燥机 回转真空干燥机
公司名称	常州市至尊机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:回转真空干燥机 型号:SZG - 300 操作方式:间歇式
公司地址	天宁区郑陆镇焦溪溪河路11-4号
联系电话	13861065928

产品详情

类型回转真空干燥机型号SZG - 300操作方式间歇式干燥介质空气加热方式传导式工作类型滚筒刮板

本机适用于化工、制药、食品、农药等行业中的热敏性、低温、粉状、颗粒状物的除湿干燥。 本机为双锥形罐体,夹套内可通入蒸汽或热水对内胆进行加热,热量通过内胆传递给湿物料,使湿物料中水分汽化低速电机带动罐体回转,物料不断上下,内外翻动,更换受热面,同时,水蒸汽通过抽气管不断被抽走,加快了物料干燥速率,最终达到均匀干燥的目的。 由于是真空下干燥,在较低温度下有较高速率,比一般干燥设备速度提高2倍,节约能源,热利用率高,特别适合热敏性物料和易氧化物料的干燥。

封闭干燥,产品无漏损,不污染,适合强烈刺激,有毒害性物料的干燥。 物料在转动中混合干燥,可以将物料干燥至很低的含水量(0.5%),且均匀性好,适合不同物料的要求。

设备结构紧凑,占地面积小,操作简便,减轻劳动强度,节省劳力。制作材质:

1.内外(除夹套和支座骨架a3钢外)全部不锈钢。2.内胆不锈钢,外壳a3钢喷漆。

3.内胆搪玻璃,外壳不锈钢或a3钢喷漆。 装料系数:通常按总容积的50%具体按物料的比重定。 热

源:蒸汽、热水、导热油。 工作压力:内罐: 0.09-0.096mpa, 夹套0.3mpa。 转

速:分无级调速和额定6转/分钟二种。

温控装置:自动数显温控装置,倒转计时装置,如有特殊要求,可配防爆自控装置,防爆电机。密封

件:分旋转接头和四氟机械密封二种,通常用旋转接头。 真空

泵:真空泵型号由客户自选自购,亦可代购。

技术参数:	名称型号	100	35	50	500	750	10	000	1	500	2	2000	,	3500	450	00	50	00
	罐内容积		100	350	500	7	50	100	00	1500)	2000)	3500		450	0	5000
	装料容积	(I)	50	175	25	50	375	5	00	75	0	100	00	175	0	22	50	2500

转速(rmp)				l	l	6	5	4	4	4
			3-13							
电机功率(kw	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15
占地面积长 ×宽	2160 × 8 00	2160 × 8 00	2350 × 8 00	2560 × 1 000	2860 × 1 300	3060 × 130 0	3260 × 140 0	3760 × 1800	3960 × 2000	4400 × 2 00
						-				
回转高度(m	1750	2100	2250	2490	2800	2940	2990	3490	4100	
m)										
罐内设计压 力(mpa)				<u>l</u>						
/J(IIIpa)										
夹套设计压						-0.1-0.15 0.3				
力压力(mpa)										

工作温度()										
			罐内	(85 in the	a tank	85)套内 1	40(in the ta	nk 140)		
用冷凝器时	2x-15a2	2x-15a2	2x-30a3	2x-30a3	2x-70a5.	jzjx300-8	jzjx300-4	jzjx600-8	izix600	jzjx600-
,真空泵型 号,功率	kw	kw	kw	kw	5kw	7kw	9.5kw	11kw	-4	22kw
									20.5kw	
不用冷凝器时,真空泵	sk-0.4	sk-0.4	sk-0.8	sk-2.7b	sk-2.7b	sk-3	sk-6	sk-6	sk-9	sk-10
型号,功率	1.5kw	1.5kw	2.2kw	4kw	4kw	5.5kw	11kw	11kw	15kw	18.5kw
重量 (kg)	800	1100	1200	1500	2800	3300	3600	6400	7500	8600
									1	