

斗提机钢丝绳皮带，耐高温提升机皮带厂家定做

产品名称	斗提机钢丝绳皮带，耐高温提升机皮带厂家定做
公司名称	青岛宏川橡胶有限公司
价格	60.50/m
规格参数	
公司地址	黄岛区西康路一号
联系电话	0532-82195716 17660935715

产品详情

钢丝绳输送带的材料复杂程度很高，其中，复合材料、芯材的硫化温和要求越来越高。越厚的输送带要求越高，[钢丝绳芯输送带](#)

对硫化压力的使用、温度控制的准确程度要求更高一些，例如：钢丝绳输送带的上下板温度相差温度三十到五十摄氏度,复合材料也不同；钢丝绳芯输送带的搭接部位为了防止过硫化所以控制的冷却温度要求准确、统一、误差小于

0-10 ；钢丝绳芯输送带中钢丝绳芯与橡胶芯层的粘合性能，增加敷设粘合功能胶芯层。

单一的钢丝绳芯输送带硫化机组面临淘汰，三合一型的通用机组可用钢丝绳芯输送带、尼龙输送带、普通织物芯输送带，三合一型的输送机组已经成为标配。旧机需要改造，所以机组中的所有功能装备得标准化、模块化设计，同时主机也需要适应设计。

提升机皮带采用特殊加强耐撕裂聚酯帆布，用钢丝防撕裂层，使用性能好，运行可靠，维修少。具有伸长小，输送量大，运行平稳、维护方便、对块状物料适应性良好等特点，被广泛应用于建材、矿山、化工、轻工、机械、电力、粮食等部门。

简介编辑 按覆盖胶性能可分为：普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型等品种。按内部结构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈防撕裂型。

钢丝绳斗提机输送带特点：伸长小，输送量大，运行平稳、维护方便、对块状物料适应性良好。

钢丝绳斗提机输送带

用途用于垂直输送物料。广泛应用于建材、矿山、化工、轻工、机械、电力、粮食等部门。

钢丝绳斗提机输送带品种：按覆盖胶性能可分为：普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型等品种。

按内部结构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈防撕裂型