

专业生产绝缘漆H级1459

产品名称	专业生产绝缘漆H级1459
公司名称	嘉兴市振新电工材料有限责任公司
价格	45000.00/吨
规格参数	牌号:1459 产商/产地:嘉兴市振新电工材料有限责任公司 含量 :100 (%)
公司地址	嘉兴市南湖区新丰镇工业园区
联系电话	83028835 13216327005

产品详情

牌号	1459	产商/产地	嘉兴市振新电工材料有限责任公司
含量	100 (%)	固体份	55 (%)
用途	*	CAS	*

用作温度指数180 的双玻璃丝包线,亚胺薄膜丝包线等电磁线产品的粘结剂,也可以用作h级电机电气的浸渍绝缘处理,具有粘结强度高,干燥快,防霉防潮性能优良等特点,与有机硅漆相比较,具有不回粘,不发生铜绿,耐磨性好,附着力强等特点

原为<嘉兴市东方化工厂>绝缘漆车间,因城市改造,于新丰镇工业园区建造新厂房3000平米,占地面积1万平方米.股份重组,更名为<嘉兴市振新电工材料有限责任公司>.f级.h级丝包线浸渍树脂专业生产厂,由1448-2研制人-许啸林.许景新承办.f级1448-2丝包线漆具备下列优点.1.烘焙适宜,附着力强.(延伸力试验可达30%—35%)弯曲指标4b4a可通过.2.薄膜丝包线拉至铜杆断裂漆膜与薄膜不分离,制成的丝包线耐潮气不发铜绿,漆膜为金黄色.用1448-2制成铝线色泽更为优越.质量稳定可靠.f级1449玻包线树脂由聚酰亚胺树脂,二苯醚树脂改性环氧树脂而制得.具有黏结力强.弯曲性好.表面耐磨性好,漆膜为浅咖啡色.h级1459聚二苯醚玻包线树脂,耐高温等级可靠,黏结力强,电性优越,弯曲性好.制得玻包线耐潮性优良.不回粘,是h级玻包线首选产品,经各大厂十几年使用,与铁道部车辆厂.大电机厂变压器配套,质量稳定可靠,漆膜金黄带浅咖啡色.本产品经<欧盟环保sgs认可>

详细信息

主营产品或服务：	石化原料;绝缘漆;丝包线漆;f级环氧浇铸料;	主营行业：	不饱和聚酯树脂;环氧树脂;聚酰胺树脂
经营模式：	生产加工	企业类型：	私营有限责任公司
公司注册地：	中国 浙江 嘉兴	主要经营地点：	嘉兴市新丰镇工业园区

公司成立时间：	2003	法定代表人/负责人：	许景新
年营业额：		员工人数：	
经营品牌：		注册资本：	人民币 51万
主要客户群：		主要市场：	
年出口额：		年进口额：	
开户银行：		帐号：	
是否提供加工/定制服务？	否	研发部门人数：	
月产量：		厂房面积：	平方米
质量控制：	内部	管理体系认证：	