

## 清远标准气体充装站-合展工业气体

产品名称	清远标准气体充装站-合展工业气体
公司名称	清远市合展工业气体有限公司
价格	1.00/件
规格参数	合展:标准气体 标准气体充装:瓶装标准气体 清远合展:合展标准气体
公司地址	清远市清新区太和镇周田乡
联系电话	18165691169 18165691169

### 产品详情

清远标准气体充装站-合展工业气体产品名称：标准气体，气体标准物质包装说明：2~40L专用钢瓶、8L铝合金气瓶，40L专用钢瓶产品描述：标准气体属于气态的标准物质，又叫校准气体，校正气体，Standard Gases, Reference Gases等。标准气体是高度均匀的，良好稳定和量值准确的测定标准，所以标准气体必须具备复现，保存和传递量值的基本作用，在物理，化学，生物与工程测量领域中用于校准测量仪器和测量过程，评价测量方法的准确度和检测实验室的检测能力，确定材料或产品的特性量值，进行量值仲裁等。产品应用：大型乙烯厂，合成氨厂及其它石化企业，在装置开车，停车和正常生产过程中需要几十种纯气和几百种多组分标准混合气，用来校准，定标生产过程中使用的在线分析仪器和分析原料及产品质量的仪器。标准气体还可用于环境监测，有毒的有机物测量，汽车排放气测试，天然气BTU测量，液化石油气校正标准，超临界流体工艺等。标准气体视气体组分数区分为二元，三元和多元标准气体；配气准确度要求以配气允差和分析允差来表征；比较通用的有SE2MI配气允差标准，但各公司均有企业标准。组分的低浓度为10<sup>-6</sup>级，组分数可多达20余种。标准气体配制方法可采用重量法，然后用色谱分析校核，也可按标准传递程序进行传递。注意事项：标准气体属于标准物质，请保持其均匀性，严格遵守保存温度范围的规定。瓶装气体产品为高压充装气体，使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限，凡到期的气瓶必须送往有关部门进行安全检验，方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时，应保留瓶内余压在0.5MPa，小不得低于0.25MPa余压，应将瓶阀关闭，以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放，严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起，不准靠近明火和热源，应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击，严禁在气瓶身上进行引弧或电弧，严禁野蛮装卸。