

吊装带、吊带，索具、五金索具、卸扣、链条索具

产品名称	吊装带、吊带，索具、五金索具、卸扣、链条索具
公司名称	德莱奇起重吊索具（昆山）有限公司
价格	100.00/件
规格参数	型号:05148012 规格:1-300吨 类型:吊带
公司地址	江苏省昆山市张浦镇南港富民路
联系电话	57125202 13962643503

产品详情

型号	05148012	规格	1-300吨
类型	吊带	材质	高强度聚酯
适用范围	港口、码头、船舶、工程机械、重型机械、电力建设、物流等行业		

高吨位圆形吊装带

我们可以为您生产安全系数7倍，额定承载能力单吊为100吨，破断力为700吨，u形吊为200吨,破断力为1400吨的高吨位圆形吊装带。与具有相同载荷的钢丝绳索和链索相比,自身重量较小的圆形吊装带具有绝对的优势。同时柔软的圆形吊装带,更便于在施工操作，保护被吊装物体。

注：安全系数7倍表示吊装带破断力是额定载荷能力的7倍。

若您需要额定载荷超过100吨的圆形吊装带,请咨询我们的技术转家

可根据客户要求特殊加工优点：可起吊需要宽幅吊装带的物体。

圆形吊装带特点

- 1、圆形吊装带外部有由聚酯材料制成的抗磨护套，护套表面印有标明核定载荷的标识和吨位条纹，护套只起保护作用。
- 2、承载芯为无接头，高强度的聚酯纤维绳，平行排列聚酯纤维绳起到承载作用。

3、圆形吊装带为国际标准彩色吊装带，承载标识鲜明。

5、单层护套与双层护套的不同之处在于双层抗磨损护套，更耐磨，使用寿命长。

吊装带应避免直接与锐利的角接触。

圆形吊带结构

承载芯为无接头,高强度的聚酯纤维绳。

聚酯材料加工而成的抗磨护套,用于保护内部无接头聚酯纤维承载绳。

抗磨护套上印有标明额定载荷的条纹标识。

扁平起重吊装带

扁平起重吊带是合成纤维原料经编织机织成并染色成工业织带，然后经工业缝纫机缝纫为成品。

带宽为30-300mm，吊耳处宽为30-150mm，带厚为3.5-14mm，分一层、两层、四层共三种类型。

我公司生产的扁平起重吊带安全系数为7倍、8倍和10倍（加强型）。

圆形吊装带特点

1、圆形吊装带外部有由聚酯材料制成的抗磨护套，护套表面印有标明核定载荷的标识和吨位条纹，护套只起保护作用。

2、承载芯为无接头，高强度的聚酯纤维绳，平行排列聚酯纤维绳起到承载作用。

3、圆形吊装带为国际标准彩色吊装带，承载标识鲜明。

5、单层护套与双层护套的不同之处在于双层抗磨损护套，更耐磨，使用寿命长。

吊装带应避免直接与锐利的角接触。必要时需加加强护套。

高吨位圆形吊装带

我们可以为您生产安全系数7倍，额定承载能力为1000吨的圆形吊带

