

吊带索具、扁平吊带、圆形吊带，吊装带，栓紧器

产品名称	吊带索具、扁平吊带、圆形吊带，吊装带，栓紧器
公司名称	德莱奇起重吊索具（昆山）有限公司
价格	100.00/件
规格参数	型号:05319002 规格:1吨以上 类型:吊带
公司地址	江苏省昆山市张浦镇南港富民路
联系电话	57125202 13962643503

产品详情

型号	05319002	规格	1吨以上
类型	吊带	材质	高强度聚酯
适用范围	港口，码头，船舶，物流， ，工程机械，重型机械， 军队，电梯等行业		

合成纤维吊装带采用高强度聚脂，或聚丙烯，聚酰胺工业长丝为原料，经工业织机织成，同传统的钢丝绳及链条吊具相比，合成纤维吊具具有如下优点：

- 保护被吊物品，使其表面不被损坏。
- 轻便，重量只是金属吊具的20%，便于携带及进行吊装准备工作。
- 柔软，减少了反弹伤人的危险性。
- 不腐蚀，不导电，在易燃易爆环境下不发生火花现象，由于合成纤维吊装带抗腐蚀，如果合理使用，其寿命要比钢铁吊具长很多。在欧美合成纤维吊装带的制作及使用始于30年前，现已占整个吊装用具用量的近70%。几乎所有工厂都会应用。我国一些企业几年前开始应用，市场占有率在不断提高，发展前景非常广阔。合成纤维吊装带被广泛用于各行各业如：钢铁、石油、电力、铁路、矿山、冶金、化工、造船、汽车、航空航天、军队、港口、机器制造等。

扁平起重吊装带

扁平起重吊带是合成纤维原料经编织机织成并染色成工业织带，然后经工业缝纫机缝纫为成品。

带宽为30-300mm，吊耳处宽为30-150mm，带厚为3.5-14mm，分一层、两层、四层共三种类型。

我公司生产的扁平起重吊带安全系数为7倍、8倍和10倍（加强型）。

圆形吊装带特点

- 1、圆形吊装带外部有由聚酯材料制成的抗磨护套，护套表面印有标明核定载荷的标识和吨位条纹，护套只起保护作用。
- 2、承载芯为无接头，高强度的聚酯纤维绳，平行排列聚酯纤维绳起到承载作用。
- 3、圆形吊装带为国际标准彩色吊装带，承载标识鲜明。
- 5、单层护套与双层护套的不同之处在于双层抗磨损护套，更耐磨，使用寿命长。

吊装带应避免直接与锐利的角接触。必要时需加加强护套。

高吨位圆形吊装带

我们可以为您生产安全系数7倍，额定承载能力为1000吨的圆形吊带