

叉车，本公司供应2-7吨内燃式平衡叉车

产品名称	叉车，本公司供应2-7吨内燃式平衡叉车
公司名称	浙江华和叉车有限公司
价格	.00/台
规格参数	额定起重量:3000 (kg) 类型:燃料叉车 型号:HH30Z
公司地址	浙江省台州市路桥区金清镇
联系电话	18539573022

产品详情

额定起重量	3000 (kg)	类型	燃料叉车
型号	hh30z	货叉长度	1070 (mm)
载重量	3000 (kg)	行走方式	内燃式叉车
工业车辆	集装箱叉车	特种行业	车载式叉车
品牌	huahe		

model	hh20z	hh25z	hh30z	
power type	diesel	diesel	diesel	
rated capacity(kg)	2000	2500	3000	
load center(mm)	500	500	500	
lift height(mm)	3000	3000	3000	
free lift height(mm)	130	130	130	
fork size n*u*l (mm)	1070*122*40	1070*122*40	1070*125*45	
mast tilt angle k/t deg	6 ° /12 °	6 ° /12 °	6 ° /12 °	
front o-verhang(mm)	482	482	490	
length to face of fork(mm)	2480	2630	2680	
overall width(mm)	1150	1150	1225	
mast lowered height(mm)	2095	2095	2095	
overhead guard height(mm)	2120	2120	2120	
turning radius(mm)	2320	2380	2460	
min right angle aisle width(mm)	1910	2000	2105	
travel speed forward (km/h)	9.0/20	9.0/20	9.0/20	

travel speed backward (km/h)	8.8/18.5	8.8/18.5	8.8/18.5	
lift speed(mm/sec)	480	480	480	
max.gradeability(%)	20	20	20	
max. drawbar pull(kn)	14	14	13	
self weight (kg)	3720	3720	4300	
tires front	7.00-12-12pr	7.00-12-12pr	28*9-15-12pr	
tires rear	6.00-9-10pr	6.00-9-10pr	6.50-10-10pr	
tread front q(mm)	970	970	1000	
tread rear s(mm)	970	970	970	
wheelbase(mm)	1650	1650	1700	
min.ground clearance mast(mm)	152/132	152/132	152/132	
min.ground clearance frame(mm)	158/138	158/138	158/138	
battery(v/ah)	12/90	12/90	12/90	
engine model	isuzu	isuzu	isuzu	
engine rated output(kw/rpm)	34.5/2500	34.5/2500	34.5/2500	
engine ratedtorque(n.m/rpm)	139/1800	139/1800	139/1800	
displacement(cc)	3059	3059	3059	
transmissions type	hydraulic	hydraulic	hydraulic	
transmissions shift	1/1pove shift	1/1pove shift	1/1pove shift	
operating pressure(mpa)	17.5	17.5	17.5	