

2.5吨内燃平衡重式叉车（液力）

产品名称	2.5吨内燃平衡重式叉车（液力）
公司名称	浙江华和叉车有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定起重量:2500（kg） 类型:燃料叉车 型号:HH25Z
公司地址	浙江省台州市路桥区金清镇
联系电话	18539573022

产品详情

额定起重量	2500（kg）	类型	燃料叉车
型号	hh25z	货叉长度	1070（mm）
载重量	2500（kg）	行走方式	内燃式叉车
工业车辆	集装箱叉车	特种行业	集装箱行走吊
品牌	huahe		

高端的技术装备更加完善华和叉车的品质，舒适的操作空间让用户发挥最优化的效率

- 简单舒适的操作系统，方向盘可调节 宽阔的操作视野
- 门架角为前倾6度后倾12度，保证装卸工作和稳定性 • 减振装置，前后调节的座椅人性化的设计

概要	1	产地		zhejiang huahe car
	2	型号		hh25z
	3	动力形式		柴油
	4	额定载荷	kg	2500
	5	载荷中心距	m m	500

尺寸

6	起升高度		m m	3000
7	自由起升高度		m m	145
8	货叉尺寸	l*w*t	m m	1070
9	货叉间距(外侧)	min./max	m m	290-
10	门架倾角	f/r	de g	6/12
11	前悬距		m m	480
12	外形尺寸	总长	m m	2885
13		总宽	m m	1230
14		门架不起升高度	m m	2182
15		门架起升高度	m m	4040
16		安全架高度	m m	2160
17	最小转弯半径		m	2540

				m	
	18	最小直角通道宽度		m	2490
	19	最小直角堆垛通道宽度		m	3020
性能	20	速度	行驶速度	k m /h	21
	21		起升速度	m m /s	490
	22	最大爬坡度		%	20
	23	自重		kg	4300
轮胎	24	轮胎	前轮		8.25-
	25		后轮		6.50-
	26	轮距	前轮	m	1030
	27		后轮	m	974
	28	轴距		m	1760
	29	最小离地间隙		m	120
动力与传动	30	蓄电池	电压		12/10

				v/ ah	
31	发动机	型号			2t
32		产地			china
33		输出功率		k w/ r. p. m	37/20
34		额定扭矩		n. m /r. p. m	148/
35		汽缸数			4
36		缸径*行程		m m	90*1
37		排气量		cc	2540
38		油箱容量		l	65
39		最低燃油消耗率		g/ k w. h	238
40	传动	产地			china
41		型号			mach
42		档位	前后		3/2

43 工作压力

16

m
pa