

# 7吨内燃平衡重式叉车

产品名称	7吨内燃平衡重式叉车
公司名称	浙江华和叉车有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定起重量:7000 ( kg ) 类型:燃料叉车 型号:HH70Z
公司地址	浙江省台州市路桥区金清镇
联系电话	18539573022

## 产品详情

额定起重量	7000 ( kg )	类型	燃料叉车
型号	hh70z	货叉长度	1220 ( mm )
载重量	9350 ( kg )	货叉最低位	180 ( mm )
行走方式	内燃式叉车	工业车辆	集装箱叉车
特种行业	集装箱行走吊	品牌	huahe

1. 强劲的工作性能 大幅度增强了牵引力，爬坡力和起升速度，提高了叉车的工作效率 2. 转向柱换挡杆 转向柱上的换挡杆，距方向盘近，置于手控范围内这个精巧方便的换挡机构具有换挡迅速和操作简便的性能。 3. 巨型单片隔音垫 叉车采用大型单片隔音垫因此更可减少来自发动机部分的噪音 4. 前方视野宽敞 两起升缸和两起升链条分离装置，使前方视野良好，工作移动或路面驾驶更安全。 5.

发动机盖罩容易打开

发动机盖罩装有空气弹簧装置，开闭简单省力。便于进行发动机室的定期检查及维修。 6.

旋风式空气滤清器 采用旋风式空气滤清器，可有效地捕集细尘，故即使在多尘埃的环境中也能维持发动机的高性能。这可延长发动机的使用寿命，提高了可靠性。

结构特点：动力性、经济性以及舒适性

structure characteristics: powerful, economical and comfortable

座椅：座椅前后可以移动，并根据人的体重自动调整座椅承载能力，提高了驾驶员的操作舒适性。配备座椅安全带，有助于驾驶员的行车安全性。

Iseat: seat could be adjusted back and forth. the loading capacity of the seat can be automatically according to body weight, thereby to make operation comofortable. safety belt is equipped to ensure driver ' s safety.

I货叉下降缓冲系统: 货叉下降即将接触地面时，货叉逐渐减缓下降速度，减少碰撞并可降低噪音。

Ifork buffer system: when the forks are landing to touch ground, it will speed down to reduce impact and noice.

概要	产地	origin		zhejiang huahe forklift company	
	型号	model		hh70z	
	动力形式	power type		柴油diesel	
	额定载荷	rated capacity		kg	7000
	载荷中心距	load center		mm	600
尺寸	起升高度	lift height		mm	3000
	自由起升高度	free lift height		mm	150
	货叉尺寸	fork size	n*u*l	mm	1220*150*65
	门架倾角	mast inclination	front/back	deg	6/12
	前悬距	front o-verhang		mm	590
	外形尺寸 overall dimensions	总长length to face of fork		mm	3580
		总宽overall width		mm	2010
		门架不起升高度 mast lowered height		mm	2625
		安全架高度		mm	2250

	overhead guard height			
	最小转弯半径turning radius		mm	3370
	最小直角通道宽度min. right angle aisle width		mm	3755
性能	行驶速度travel speed	forward i	km/h	13/12
		backward i	km/h	13/12
	起升速度lift speed		mm/s	20
	最大爬坡度max. gradeability		%	20
	最大牵引力max. drawbar pull		kn	40
	自重self weight		kg	9350
	轮胎	轮胎tires	前轮front	
后轮rear				8.25-15-14pr
轮距tread		前轮front	mm	1470
		后轮rear	mm	1700
轴距wheelbase		mm	2250	
最小离地间隙(空载/满载) min. ground (no load/full load)		门架mast	mm	175/145
	车架frame	mm	190/180	
动力与传动	蓄电池battery	电压voltage	v/ah	2-12v/90ah

发动机engine	型号model		cy6102
	产地origin		china
	额定功率rated output/r.p.m		kw/r.p.m 81/2500
	额定扭矩rated torque		n.m/r.p.m 353/1650
	汽缸数no.cylinder		6
	排量displacement		cc 5785
	类型type		液力hydraulic
	档位shift	前后(fwd/rwd)	2/1
工作压力operating pressure		mpa 18	

∅ 悬浮式车体 suspension vehicle body ∅ 人性化操作 humanism operation interface ∅ 门架智能缓冲 mast buffer system ∅ 液力车电子换挡 hydraulic electronic shifting ∅ 减震高级座椅 suspension seat ∅ 倒车照明灯 backup light