

四轮内燃平衡重式叉车-火热促销中，欢迎抢购

产品名称	四轮内燃平衡重式叉车-火热促销中，欢迎抢购
公司名称	浙江华和叉车有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定起重量:2000 (kg) 类型:燃料叉车 型号:HH20
公司地址	浙江省台州市路桥区金清镇
联系电话	18539573022

产品详情

额定起重量	2000 (kg)	类型	燃料叉车
型号	hh20	货叉长度	1070 (mm)
载重量	2000 (kg)	货叉最低位	150 (mm)
行走方式	内燃式叉车	工业车辆	集装箱叉车
特种行业	集装箱行走吊	品牌	huahe

高端的技术装备更加完善华和叉车的品质，舒适的操作空间让用户发挥最优化的效率

- 简单舒适的操作系统，方向盘可调节 宽阔的操作视野
- 门架角为前倾6度后倾12度，保证装卸工作和稳定性
- 减振装置，前后调节的座椅人性化的设计

结构特点：动力性、经济性以及舒适性

structure characteristics: powerful, economical and comfortable

座椅：座椅前后可以移动，并根据人的体重自动调整座椅承载能力，提高了驾驶员的操作舒适性。配备座椅安全带，有助于驾驶员的行车安全性。

seat: seat could be adjusted back and forth. the loading capacity of the seat can be automatically according to body weight, thereby to make operation comfortable. safety belt is equipped to ensure driver ' s safety.

货叉下降缓冲系统: 货叉下降即将接触地面时，货叉逐渐减缓下降速度，减少碰撞并可降低噪音。

fork buffer system: when the forks are landing to touch ground, it will speed down to reduce impact and noise.

概要产地	origin	zhejiang huahe forklift company
------	--------	---------------------------------

型号model			hh30z
动力形式power type			柴油diesel
额定载荷rated capacity		kg	3000
载荷中心距load center		mm	500
尺寸起升高度lift height		mm	3000
自由起升高度free lift height		mm	130
货叉尺寸fork size	n*u*l	mm	1070*125*45
门架倾角mast inclination	front/back	deg	6/12
前悬距front o-verhang		mm	490
外形尺寸 overall dimensions	总长length to face of fork	mm	2680
	总宽overall width	mm	1225
	门架不起升高度 mast lowered height	mm	2095
	安全架高度 overhead guard height	mm	2120
最小转弯半径turning radius		mm	2460
最小直角通道宽度min. right angle aisle width		mm	2105

性能	行驶速度travel speed		no load	km/h	9/20
			full load	mm/s	8.8/18.5
	无载最大起升速度lift speed			mm/s	480
	最大爬坡度max. gradeability			%	20
	最大牵引力max. drawbar pull			kn	13
	自重self weight			kg	4400
轮胎	轮胎tires		前轮front		28*9-12-12pr
			后轮rear		6.50-10-10pr
	轮距tread		前轮front	mm	1000
			后轮rear	mm	970
	轴距wheelbase			mm	1700
	最小离地间隙(空载/满载) min. ground (no load/full load)		门架mast	mm	152/132
车架frame			mm	158/138	
动力 与传 动	蓄电池battery	电压voltage	v/ah	12/90	
	发动机engine	型号model		3t	
		产地origin		chinese	
		额定功率rated output/r.p.m	kw/r.p.m	37/6500	

额定扭距rated torque		n.m/r.p.m	148/1800
汽缸数no.cylinder			4
排量displacement		cc	2540
类型type			液力hydraulic
档位shift	前后(fwd/rwd)		1/1
工作压力operating pressure		mpa	17.5