

上海IP防尘防水检测测试周期

产品名称	上海IP防尘防水检测测试周期
公司名称	环测威检测机构
价格	1000.00/份
规格参数	办理周期:IP防护等级测试 测试方式:寄样品进行测试 实验室地址:广州深圳宝安
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1~2楼
联系电话	4008-707283 18879967441

产品详情

上海IP防尘防水检测测试周期，数字(0到6)显示的级别的保护外壳的进入提供了坚实的对象(如工具、电线、手、手指或灰尘) IP防护检测通常采用的标准如下：1、标准：60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013 外壳防护等级 (IP代码) 示例如：IPXX，IP等级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法，这套系统得到了多数欧洲国家的认可，并在IEC60529 (BS EN60529：1992) 外包装防护等级 (IPcode) 中宣布。防护等级多以IP后跟随两个数字来表述，数字用来明确防护的等级。IP65防水等级办理流程如下：1、申请(申请人填写IP65防尘防水等级测试申请表;)2、报价(根据产品判定测试费用;)3、付款(申请人确认报价后，签订立案申请表及服务协议并支付全额项目费，并准备好测试样品;)4、IP65防尘防水等级测试通过，报告完成;5、出具IP65防尘防水等级测试报告。然后，我们将测量此暴露的影响，并为产品提供适当的IP等级 IPX5的防水试验；用标准试验喷嘴在所有可能的方向向被试外壳喷水。试验条件：1) 喷嘴内径：6.3mm；2) 水流量：12.5 ± 0.625L/min；3) 水压：按规定水流量调节；4) 主水流的中心部分：离喷嘴 2.5 m 处直径约为 40mm的圆；5) 外壳表面每平方米喷水时间：约为1min；6) 试验时间：最少3min；7) 喷嘴至外壳表面距离：2.5 ~ 3m。IP67防水等级测试办理流程。1、申请；提供公司资料、产品资料，如预期用途、产品名称、工作原理和图片，这样能够帮助工程部人员更准确的确认它的分类。2、报价；根据所提供的资料确定测试标准，测试时间及相应费用以及各类产品和样品数目。3、付款；1) 申请人确认报价后，签订立案申请表及服务协议并支付全额项目费。2) 客户提供TCF文档所需资料(可以提供中文信息)，我司环测威工程师可以帮他们进行整理成TCF文档。3) TCF文档所包含内容，可以参考TCF所需文件清单。4、测试。实验室根据相关的GB4208-2008外壳防护等级IP标准对所申请产品进行全套测试及相关型号的差异测试以及风险的评估；5、测试通过，报告完成；6、项目完成，颁发IP67测试证书，工厂保留IP67测试文档。

测试将根据您对产品要求，评估设备对固体和/或液体进入的保护，防护等级随保护程度的不同而不同环测威检测目前拥有齐全的Safty、EMC、R&TTE、ROHS检测实验室。本实验室是严格按照ISO/IEC17025与EN45001实验室管理规范组织建立，且遵循“科学、公正、准确、”的服务宗旨。目前已获得众多认证机构的授权认可，包括：德国莱茵(TUV)，美国UL，美国联邦通讯委员会(FCC)及加拿大IC、澳洲CTICK等，国内方面与深圳市计量质量检测研究院，深圳市质量技术监督局，广州威凯等国家实验室有着良好的合作。

[北京IP防水等级检测办理周期](#)