

上海IP防水等级检测代理公司

产品名称	上海IP防水等级检测代理公司
公司名称	环测威检测机构
价格	1000.00/份
规格参数	办理周期:IP防护等级测试 测试方式:寄样品进行测试 实验室地址:广州深圳宝安
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1~2楼
联系电话	4008-707283 18879967441

产品详情

上海IP防水等级检测代理公司，IP防水等级测试方法及判定标准 什么是IP67防水等级测试？IP (Ingress Protection 防水防尘) 等级是一种测量设备防尘及防水能力的标准。两位数的IP代码中，个数字代表防止异物(包括灰尘)侵入的等级。第二个数字则表示该款设备的防水等级。简单来说，写法就是「IP+(数字A)+(数字B)」，数字A代表防尘等级，而数字B代表防水等级，IP67防水等级测试就是指对产品进行IP6X 防尘等级为6，IPX7 防水等级为7的测试。IP防尘等级测试方法及判定标准；IP1X：代表直径为50mm的球形试具无法进入空隙进入产品内部；IP2X：代表直径为12.5mm的球形物体无法透过产品空隙；IP3X：代表直径2.5mm的物体试具无法透过产品空隙；IP4X：直径为1mm的金属线不能透过产品空隙并影响危险部件；IP5X：放置于沙尘箱中，开盖检查产品内部无灰尘进入，若有些许不影响产品性能也能判定负荷标准要求；IP6X：产品需抽负压，放置沙尘箱中，开盖检查，属尘密，不能有灰尘进入判定为符合标准要求

目前上通用的防护等级的标准是采用电工协会1992年公布的IP防护等级标准——IEC 60529，其表示方法以“IP”加上两个数字，比如常见的IP20。IP是“Ingress Protection”的缩写，中文翻译为“侵入防护”。两个数字代表不同的含义，个表示防尘(固体颗粒物)的等级，第二个表示防水的等级。一般在电气柜里使用的元器件，其防护等级要达到IP20；而在现场使用的，至少要达到IP65；如果用于船舶的元器件，其防护等级至少应达到IP66。防水测于确定保护罩或保护壳防止渗雨的有效性、设备在淋雨暴露期间或之后满足其性能要求的能力、设备由于淋雨造成的物理损坏以及雨水排除系统是否有效 IP65防水防尘测试要求。IP6X表示防尘试验，要求完全防止粉尘进入；IPX5表示防喷水试验，要求产品在各表面喷水，产品无水滴进入。防尘防水测途：防尘测试主要用于低压电器、电机、仪器、仪表、电子产品、灯具的沙尘模拟检测，沙尘试验检测是评价手机、电工产品等产品在沙尘环境中的密封性及汽车、摩托车零部件、密封 沙尘试验件等在沙尘环境中的使用、贮存、运输中的密封性能 环测威总部位于深圳宝安沙井新桥街道新和大道26号，为了更好的服务客户，已在广州、中山、上海、北京、武汉、东莞等地设立了多个分支机构，并在香港、新加坡等地设立了海外办事机构，致力于以完善的服务网络为海内外客户提供便捷的服务。作为综合性、专业性、性的检测验证机构，CTB凭借先进的技术和卓越的服务理念，为广大企业解决了众多品质难题，赢得了客户和社会的信赖。

[上海IP防水等级测试测试方法](#)