

粘弹体防腐胶带中石油石化天然气管道焊口法兰防腐层补口优质款

产品名称	粘弹体防腐胶带中石油石化天然气管道焊口法兰防腐层补口优质款
公司名称	南京卓煌工业技术有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	品牌:埃斯普 型号:Z10227 产地:江苏
公司地址	南京市鼓楼区中山北路281号1026B室（注册地址）
联系电话	13913004073

产品详情

性能参数

性能	测试方法	测试结果
颜色	目测	绿色
绝缘电阻率(100d)(.m2)	DIN30670-91	1x108
密度(g/cm3)	GB/T 472-84	1.41
吸水率(MV/m)	SY/T 0414-2007 附录 B	0.03
剪切强度(23 带/钢)(MPa)	ISO 21809-3 附录 L	0.04
冲击强度(有外带)	GB/T 23257-2009 附录 K	15J冲击无漏点
剥离强度 23 ISO 21809-3 附录D		
对钢(N/cm)	-----	4
对PE(N/cm)	-----	5
对FBE(N/cm)	6	
阴极剥离		
23 ,24h,-3.5V(mm)	GB/T 23257-2009 附录 D	1.00
65 ,30d,-1.5V(mm)	GB/T 23257-2009 附录 D	4.00
热水浸泡后(70 ,120d)剥离强度 23		
对钢(N/cm)	ISO 21809-3 附录 I	3
对PE(N/cm)	ISO 21809-3 附录 I	3

使用说明：

- 1、作业表面处理要求低至ST2/3级，保证清洁无杂物、无附锈即可绕带（使用中接触皮肤用清洗液和水洗净即可）。
- 2、选用 0.80mm聚乙烯胶粘带或 1.10mm网状纤维聚丙烯胶粘带做外保护层。
- 3、禁止雨、雪、雾天湿度 > 85%情况下和风沙较大环境下露天施工。

运输贮存：

- 1、防雨淋、防止压坏变形。
- 2、在-5~ +45 相对湿度 < 75%的库房中存放，并远离热源与明火。