

软起动器 西普 STR 直接起动

产品名称	软起动器 西普 STR 直接起动
公司名称	大连博宇电机电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西普 型号:STR 用途:直接起动
公司地址	辽宁省大连市沙河口区华北路364号8-C2号
联系电话	39882096

产品详情

品牌 西普 型号 STR
用途 直接起动

str系列b型电动机软起动器（见下图白框内）是具有多种保护功能的软起动单元，结构为壁挂式，其主电路有九个接线端子，除r.s.t.（电源进线）u.v.w.（接三相电机）外，还有u1.v1.w1.三个外接旁路接触器的专用端子，同时还预留有外部起动、停止、故障复位、起动完成等接口，因此非常适用于开关柜厂或集成配套商选用。str系列b型软起动器外接旁路接触器后仍对电机有保护功能，所以不需另加电机保护元件。其基本接线原理图详见下图，也可按strg原理图进行成套。

作用

降低电动机的起动电流，减少配电容量，避免增容投资； 减少起动应力，延长电动机及相关设备的使用寿命； 平稳的起动和软停车避免了传统起动设备的喘振问题、水锤效应； 多种起动模式及宽范围的电流、电压等设定，可适应多种负载情况，改善工艺； 完善可靠的保护功能，更有效的保护电动机及相关设备的安全； 可用于频繁起、停的场合。

特点

起动方式：根据负载特点选择不同的起动模式及参数设置，可最大程度的使电动机实现最佳的起动效果； 高技术性能：由于采用了高性能微处理器及强大的软件支持功能使控制电路得以简化。无需对电路参数进行调整。即可获得一致、准确及快速的执行速度； 高可靠性：str软起动器所有电器元件均经过严格的筛选，其主控板还须经过72小时高温循环试验，从而保证了出厂产品的高可靠性； 优化的结构：独特紧凑的模块化结构及上进线下出线的连接方式，非常方便用户的集成、成套； 多重保护功能：str软起动器对电动机的起动和运行有多种保护功能（如过流、过载、缺相、过热等），所以对单台控制时无需另加电机保护电路，可降低集成或成套成本，简化电路。键盘设置功能：便捷直观的操作显示键盘，可根据不同负载，对起停、运行、保护等参数进行设置、修改；模拟信号输出：可提供4~20ma模拟输出信号。实际功率设置：软起动器的实际输出功率可根据负载进行设定。

原理图

规格型号	适配电机功率 (kw)	外形尺寸 (mm)				重量 (kg)
		宽	高	厚		
结构尺寸 str008b-3	7.5	175	270	225	5	
str015b-3	15					
str022b-3	22					
str030b-3	30					
str037b-3	37	205	300	235	11	
str045b-3	45					
str055b-3	55					
str075b-3	75					
str090b-3	90	300	490	250	35	
str110b-3	110					
str132b-3	132					
str160b-3	160					
str187b-3	187	472	530	310	45	
str200b-3	200					
str250b-3	250					
str280b-3	280					
str320b-3	320					
str400b-3	400					
str450b-3	450					
str500b-3	500					