

# 上海IP防尘防水测试如何办理

产品名称	上海IP防尘防水测试如何办理
公司名称	环测威检测机构
价格	1000.00/份
规格参数	办理周期:IP防护等级测试 测试方式:寄样品进行测试 实验室地址:广州深圳宝安
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1~2楼
联系电话	4008-707283 18879967441

## 产品详情

上海IP防尘防水测试如何办理，防尘防水测途：防尘测试主要用于低压电器、电机、仪器、仪表、电子产品、灯具的沙尘模拟检测，沙尘试验检测是评价手机、电工产品等产品在沙尘环境中的密封性及汽车、摩托车零部件、密封 沙尘试验件等在沙尘环境中的使用、贮存、运输中的密封性能 IP65防水防尘测试依据标准。IEC标准：IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 外壳防护等级（IP 代码）；EN标准：EN 60529:1992+A1:2000+A2:2013 外壳防护等级（IP 代码）；GB标准：GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP 代码）。什么是IP测试？IP码广泛用于表示电气设备的防水、防尘性能的程度，IP是保护的缩写，60529中定义的IP代码将防止外来物质(包括钢球、铜丝、灰尘和水)进入机电产品外壳的保护程度进行了分类。防尘防水测途：防尘测试主要用于低压电器、电机、仪器、仪表、电子产品、灯具的沙尘模拟检测，沙尘试验检测是评价手机、电工产品等产品在沙尘环境中的密封性及汽车、摩托车零部件、密封 沙尘试验件等在沙尘环境中的使用、贮存、运输中的密封性能 IP防护等级它是一个测试，并不是认证，很多工厂会迷惑为什么做了测试会没有证书，因为各项标准推出来都有它一定的道理，为什么IP防护等级测试而不是IP防护等级认证呢，相信从字面上就很清楚这是一个测试不是认证。检测依据按照GB4208-2008/IEC60529:2001外壳防护等级IP(代码)标准进行；IP防水等级测试方法及判定标准 IPX5的防水试验；用标准试验喷嘴在所有可能的方向向被试外壳喷水。试验条件：1) 喷嘴内径：6.3mm；2) 水流量：12.5 ± 0.625L/min；3) 水压：按规定水流量调节；4) 主水流的中心部分：离喷嘴 2.5 m 处直径约为 40mm的圆；5) 外壳表面每平方米喷水时间：约为1min；6) 试验时间：最少3min；7) 喷嘴至外壳表面距离：2.5 ~ 3m。深圳市环测威检测技术有限公司（Shenzhen CTB testing technology Co., LTD，英文简称“CTB”）是一家主要从事电子及电器产品安全（LVD）、电磁兼容（EMC）、重金属和有害物质分析测试和认证（RoHS、REACH、卤素和偶氮）以及无线电通讯认证测试机构。

[深圳IP防护等级测试报告申请流程](#)