

雨污水分流装置 液动下开式堰门 不锈钢堰门 液压可调节堰门

产品名称	雨污水分流装置 液动下开式堰门 不锈钢堰门 液压可调节堰门
公司名称	青岛铭源环保科技有限公司
价格	19000.00/台
规格参数	品牌:铭源环保 型号:Myuan-YXY 发货地:青岛
公司地址	山东省青岛市平度市经济开发区同辉一路11号
联系电话	053288983850 15563992880

产品详情

液动下开式堰门用于管道、箱涵或渠道中。可以起到冲洗、防倒灌、调节的作用。该设备向下开启，不占用上部空间，故称下开式堰门。安装丝杆护罩，用螺栓紧固在启闭机顶部。检查堰门密封情况,如有严重渗漏现象,可将门框两侧的压紧装置作适当,直至达到的密封效果为止。在堰门的安装中,应对密封面做好保护,不得损坏。产品特点1.结构紧凑,堰门向下开启,不占用上部的安装空间,不影响地面上的景观;2.使用寿命长,闸板与导轨之间装有防锁死结构使密封面磨损非常小。3.堰门主要采用不锈钢焊接制成,具有很好的耐酸碱及耐大部分腐蚀性化学品及污水、海水等。4.电动控制装置,定位、操作轻巧、易实现自控和远控。堰门可以就地或远程,堰门可停在任意的高度位置;5.维护、保养简单方便,若经多年使用后出现泄漏现象,只需将闸板吊起,调换门框上橡胶密封圈即可,省时省力,维修成本低。。重量轻,约为普通闸门的1/3重量。密封性好,采用橡胶软密封,密封效果好,可以双向密封;液动下开式堰门早期只是一种渠道、河道闸门,只有简单的蓄水、排水功能,其工艺就是开与关。但是经过我公司的研究发现,在一定的技术下,将下开式堰门安装在城市沿河排口,尤其是大型排口,在整治黑臭水体、雨污分流、建设海绵城市有相当的效果。液动下开式堰门选用不锈钢304材质制造,选用10以上厚度的板材,使用寿命比传统水利闸门更加长久。其液压式的传动方式有效的避免的恶劣的污水环境中容易出现的卡阻现象发生,也比电动闸门更加安全稳定的运行。液动下开式堰门早期只是一种渠道、河道闸门,只有简单的蓄水、排水功能,其工艺就是开与关。但是经过我公司的研究发现,在一定的技术下,将下开式堰门安装在城市沿河排口,尤其是大型排口,在整治黑臭水体、雨污分流、建设海绵城市有相当的效果。液动下开式堰门选用不锈钢304材质制造,选用10以上厚度的板材,使用寿命比传统水利闸门更加长久。其液压式的传动方式有效的避免的恶劣的污水环境中容易出现的卡阻现象发生,也比电动闸门更加安全稳定的运行。选用380V大功率液压泵,闸门的开启与关闭有着充足的动力;双层钢丝缠绕的高压软管耐腐蚀性、抗压性能配备位移传感器、压力开关、双向平衡阀,能够准确的反应闸门的状态,压力系数,以及保压效果。SCADA控制系统:使用西门子PLC,施耐德低压电器等进口电气元件,配置超声波液位计、液位计、雨量传感器,COD水质在线分析仪等仪表设备,准确的测量截流井内的各种情况,给与控制系统正确的参数实行动作。具有远程模块,高清摄像头,在电脑端随时随地设备,查看数据,或者操控设备。