

# 浙江地区钢制闸门 雨污水截流装置 翻转式闸门 不锈钢液动限流闸门装置

产品名称	浙江地区钢制闸门 雨污水截流装置 翻转式闸门 不锈钢液动限流闸门装置
公司名称	青岛铭源环保科技有限公司
价格	48500.00/台
规格参数	品牌:铭源环保 型号:Myuan-YDZ 发货地:青岛
公司地址	山东省青岛市平度市经济开发区同辉一路11号
联系电话	053288983850 15563992880

## 产品详情

液动限流闸门可安装在上游或下游。液动限流闸门作为一个集成系统，可安装在管道口，渠道的任何位置，应用范围广，经济有效。液动限流闸门及其它金属结构的保养：1、闸门清理：清理闸门、门槽上的泥砂、污垢和附着水生物等杂物，保持闸门清洁和涂层完好；2、闸门调整：闸门跑偏时应与启闭机配合调整纠偏，侧轮与两侧门槽间隙保持一致；3、闸门行走支承及导向装置的保养：闸门滚轮、吊耳、轴销等部位应定期注入润滑剂；4、闸门止水装置的保养：应紧密贴合于止水板上；5、门槽的保养：保持与基体连接牢固、表面平整，应及时清理杂物，定期冲洗。液动限流闸门可安装在上游或下游。液动限流闸门作为一个集成系统，可安装在管道口，渠道的任何位置，应用范围广，经济有效。液动限流闸门是根据配置的液位计和雨量传感器探测的数据进行启动与关闭的。当整体的设备安装完成后，我们会设置液位值和雨量值，一旦液位或者雨量达到这个数值，闸门立即自动开启；当液位或者雨量\*\*设定的数值，闸门执行关闭动作。

液动限流闸门可安装在上游或下游。液动限流闸门作为一个集成系统，可安装在管道口，渠道的任何位置，应用范围广，经济有效。液动限流闸门是根据配置的液位计和雨量传感器探测的数据进行启动与关闭的。当整体的设备安装完成后，我们会设置液位值和雨量值，一旦液位或者雨量达到这个数值，闸门立即自动开启；当液位或者雨量\*\*设定的数值，闸门执行关闭动作。液动限流闸门由闸门外框、活动闸门、导轨、密封圈、液压油缸、控制系统等组成。液动限流闸门根据液位计水位并将信号传送到RTU，通过信号可以计算出闸门的正确位置，通过执行器控制闸门开启。液动限流闸门又称作是液压限流闸门、液动调节闸门，主要材料为不锈钢SUS304材质，橡胶软密封，具有重量轻，操作灵活，防腐蚀，不生锈，安装维修方便，密封可靠等功能，广泛应用于自来水厂、污水厂、排灌、排涝、环保、塘堰、河流等工程，作为截止、调节流量和控制水位的用途。

不锈钢闸门具有以下优点：1、重量轻 约为普通闸门的1/3重量。2、耐腐蚀 耐酸碱及耐大部分腐蚀性化学品及污水、海水等。3、密封性好 采用橡胶软密封，密封效果好4、力矩小 由于闸板重量轻，且闸板与导轨板之间摩擦阻力小，故操作力矩小。5、寿命长 闸板与导轨之间装有防锁死结构使密封面磨损非常小。液压油缸液压油缸采用拉杆结构，靠4根螺丝杆把缸筒和前后盖连接在一起，再用锁紧螺母拧

紧。维修方便，只要松开锁紧螺母，即可把前盖拿出，更换密封件或者其他配件。