

BDF式复合板水箱A五寨BDF式复合板水箱ABDF式复合板水箱厂家直营

产品名称	BDF式复合板水箱A五寨BDF式复合板水箱ABDF式复合板水箱厂家直营
公司名称	河北丰信环保设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:丰信 型号:v-01 保护功能:齐全
公司地址	枣强县东外环经济开发区
联系电话	15503270753

产品详情

BDF式复合板水箱A五寨BDF式复合板水箱ABDF式复合板水箱厂家直营

BDF式复合板水箱装适用范围:

- 1、工业与民用建筑中及生活冷水、热水、消防用水等给水的贮存,采用系统膨胀凝结水箱.水处理行业的原水箱、中间水巷、净水箱,环保设备的污水处理槽;
- 2、食品饮料、化工行业得储液槽,锅炉行业的补充水箱、保温水箱;太阳能、空气热泵等热能用配套保温水箱.

配施工:
施工方便快捷标准冲压板块1000 × 1000、1000 × 500、500 × 500mm,随意装配现场组装焊接,无需吊装设备.

BDF式复合板水箱清理:

- 1、关闭进水阀,打开排污口阀门,把水箱中的水排干净;
- 2、通过爬梯进入水箱;
- 3、用干净拖把或抹布对水箱周边和底部进行清洗.底部积垢,可用软毛巾加清洁剂擦洗;
- 4、打开进水阀门,放入适量清水冲洗桶壁及底部,使污垢从排污口排净,需要时可反复进行多次,直到满意为止;
- 5、关闭排水口阀门,打开进水阀门,让水箱重新装满水,清洗工作结束.

BDF式复合板水箱基本技术要求:

- 1.水箱的连接口都必须焊接,同时尽量保持垂直,倾斜度应不大于 1° .
- 2.保温层与水箱外表结合牢固,外观平整.保温层采用聚胺脂发泡塑料或性能保温材料;外装饰壳用不锈钢板或其它合适材料,表面不得凹凸不平、有划伤痕迹或锈迹.
- 3.对于外形尺寸允许公差应满足的要求.
- 4.水箱注满水,不得有渗、漏水现象,不应有的变形现象,按照钢制焊接常压容器有关满水实验条款进行.
- 5.水箱竖立时应保持垂直,垂直度应满足要求.

BDF式复合板水箱

BDF式复合板水箱是我公司研发的新型产品,采用不锈钢复合材料的新型水箱产品,运用无焊缝-次模压成型工艺,水箱板之间采用螺丝连接,从而真正做到水箱全部零焊缝,绝无腐蚀漏水。BDF板是水箱行业内的一种新型板材,命名含义: B是“ 不锈钢 ” 的首字母, D是“镀锌板 ” 的首字母, F是 “ 复合 ” 的首字母,BDF板就是不锈钢板和镀锌板的复合体,接触水的-面是不锈钢薄板衬里,用来水质,外侧是较厚的镀锌钢板,用来提供整体强度和刚度。这种材料结合了以上两种母材共同的优点,在不降低强度和刚度的前提下,水质符合饮用水标准,是一种理想的水箱用板材。BDF装配式水箱方便增容,循环利用,工程周期短,被普遍应用于生活消fang两用的地埋式水箱、中水储备、热交换循环、污水处理池等。

BDF式复合板水箱特点:

密封强:水箱连接面周围有了环形槽,既增加机械连接面的连接刚度,同时也加强橡胶压条的止水性.

用途多:该BY-BDF系列水箱不可以用于生活供水中,不但可以用于地面供水,同时亦可用于楼顶高层供水.

强度高:水箱在连接面及其微弱面上都模压成加强槽和加强面,使整个水箱的变形量削减和水箱平整的视角结果.

:该BY-BDF系列无焊接不锈钢水箱采用S30408不锈钢或高复合型不锈钢板材,采用无焊接机械连接,止水橡胶压条封闭压紧在加强槽内 阻止光照或氧化,增加了装置式无焊接不锈钢水箱的使用寿命.

施工便捷:该不锈钢无焊接水箱板块采用模压加强,因此板材厚度可减薄、运输转移、安装轻巧快捷;同时连接面采用槽,从而解决了焊接水箱以及BDF不锈钢水箱的渗水问题.

抗震性好:水箱板块采用四角圆弧流线型和弹性减震垫组合同时拉筋放于四角对接中间的拉筋的受力点均衡,对接面采用槽压条止水,不用拧紧到底,在水箱注水或受外力时变大了柔性,外力丢掉后可恢复原状况,阻止受外力箱体发生塑性变形.