

排污泵防爆控制箱

产品名称	排污泵防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2100.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BXK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

技术参数；排污泵防爆控制箱1、防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeICT4/T5/T6、DIP A20 TA，T4/T5/T6；2、额定电压：AC220/380V，非电压：12V/24V/36V/127V/660V；3、总开关电流：10A-800A；分开关电流：1A-630A；4、防护等级：IP54/IP55/IP65；5、螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸6、引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；7、引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受）

适用范围；1.适用于性气体1区、2区危险场所；2.适用于IA、IIB、IC级性气体；3.适用于可燃性粉尘20区、21区、22区；4.适用于温度组别为T1—T6的；5.适用于石油石化、化工、酿酒、、油漆、纺织、印染、设施等性危险；

产品特点1.本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后静电喷塑，外形美观；2.本产品可装各种防爆仪表如电压表、电流表、数显表、温控仪、转速表、流量表等各种显示仪表和各种要操作的显示仪表；3.本产品推出新型的设计方案，结构合理、通用性强、使用寿命高、外形美观；4.所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；5.布线，钢管或电缆、防爆软管均可；6.可根据用户要求特殊定制；