

北京IP防尘等级检测报告申请步骤

产品名称	北京IP防尘等级检测报告申请步骤
公司名称	环测威检测机构
价格	1000.00/份
规格参数	办理周期:IP防护等级测试 测试方式:寄样品进行测试 实验室地址:广州深圳宝安
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1~2楼
联系电话	4008-707283 18879967441

产品详情

北京IP防尘等级检测报告申请步骤，防尘防水测途：防尘测试主要用于低压电器、电机、仪器、仪表、电子产品、灯具的沙尘模拟检测，沙尘试验检测是评价手机、电工产品等产品在沙尘环境中的密封性及汽车、摩托车零部件、密封 沙尘试验件等在沙尘环境中的使用、贮存、运输中的密封性能 IP防护等级简介：IP防护等级它是一个测试，并不是认证，很多工厂会迷惑为什么做了测试会没有证书，因为各项标准推出来都有它一定的道理，为什么IP防护等级测试而不是IP防护等级认证呢，相信从字面上就很清楚这是一个测试不是认证。IP65代表的意思是产品防尘等级达到6级，防水等级达到5级。GB/T2423.37-2006 电工电子产品环境试验第2部分沙尘试验；GJB150.12A-2009 装备实验室环境试验方法第12部分沙尘试验；GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）；GB 4208-2008/IEC60529：2001 外壳防护等级（IP代码）；GB/T 2423.38-2008 电工电子产品环境试验第2部分：水试验方法和导则；GB/T 23321-2009纺织品防水性水平喷射淋雨试验；GB/T 14577-1993织物据水性测定邦迪斯门淋雨法 目前上通用的防护等级的标准是采用电工协会1992年公布的IP防护等级标准——IEC 60529，其表示方法以“IP”加上两个数字，比如常见的IP20。IP是“Ingress Protection”的缩写，中文翻译为“侵入防护”。两个数字代表不同的含义，个表示防尘（固体颗粒物）的等级，第二个表示防水的等级。一般在电气柜里使用的元器件，其防护等级要达到IP20；而在现场使用的，至少要达到IP65；如果用于船舶的元器件，其防护等级至少应达到IP66。IP防尘等级测试方法及判定标准；IP1X：代表直径为50mm的球形试具无法进入空隙进入产品内部；IP2X：代表直径为12.5mm的球形物体无法透过产品空隙；IP3X：代表直径2.5mm的物体试具无法透过产品空隙；IP4X：直径为1mm的金属线不能透过产品空隙并影响危险部件；IP5X：放置于沙尘箱中，开盖检查产品内部无灰尘进入，若有些许不影响产品性能也能判定负荷标准要求；IP6X：产品需抽负压，放置沙尘箱中，开盖检查，属尘密，不能有灰尘进入判定为符合标准要求 IP67防水等级测试要求；1、IP6X要求产品完全密封防止外物及灰尘侵入。2、IPX7要求产品可抵抗在1米深的水中浸湿30分钟。测试项目：防尘防水试验 IP test；参考标准：IEC/EN60529(GB4208)；常见测试参数：防尘:IP1X-IP6X 防水:IPX0-IPX8 防尘防水测途：防尘测试主要用于低压电器、电机、仪器、仪表、电子产品、灯具的沙尘模拟检测，沙尘试验检测是评价手机、电工产品等产品在沙尘环境中的密封性及汽车、摩托车零部件、密封 沙尘试验件等在沙尘环境中的使用、贮存、运输中的密封性能 环测威总部位于深圳宝安沙井新桥街道新

和大道26号，为了更好的服务客户，已在广州、中山、上海、北京、武汉、东莞等地设立了多个分支机构，并在香港、新加坡等地设立了海外办事机构，致力于以完善的服务网络为海内外客户提供便捷的服务。作为综合性、专业性、性的检测验证机构，CTB凭借先进的技术和卓越的服务理念，为广大企业解决了众多品质难题，赢得了客户和社会的信赖。

[广州IP防水等级测试报告测试周期](#)