

西安医用纯化水设备

产品名称	西安医用纯化水设备
公司名称	西安活力水处理设备有限责任公司
价格	50000.00/台
规格参数	活力:出水量：500L/小时 HL-D04:功率：5KW 西安:电导率：1mg/l
公司地址	西安市未央区纬二十六街36号鑫盛公寓（唐郡） 第1幢2单元3层20303室（注册地址）
联系电话	18092137989 18092137989

产品详情

药品生产企业的工艺用水主要是指制剂生产中洗瓶、配料等工序以及原料药生产的精制s、洗涤等工序所用的水。水的名称应避免和水的制造过程有关，如去离子水、除盐水、蒸馏水这样的名称，即水的制造过程与其名称脱钩，而是从化学和微生物的角度根据质量指标对水进行分类（如中国药典规定纯化水可以用三种不同方法制得，将来可能还会有更好得方法）。

注射用水一般用纯化水通过蒸馏法（还有反渗透法和超滤法）制得，化学纯度高达 99.999% ，无热原。因纯蒸汽的制备过程与用蒸馏水制备注射用水的过程相同，可使用同一台多效蒸馏水机或单独的纯蒸汽发生器，故将纯蒸汽放在注射用水一起讨论。

纯化水工艺 原水 原水增压泵 多介质过滤器 活性炭过滤器 软水器 精密过滤器 第一级反渗透 PH调节装置 中间水箱 第二级反渗透 纯化水箱 输送泵 紫外线杀菌器 微孔过滤器 用水点（推荐工艺）

原水 原水增压泵 多介质过滤器 活性炭过滤器 软水器 精密过滤器 第一级反渗透 中间水箱 中间水泵 离子交换设备 纯化水箱 输送泵 紫外线杀菌器 微孔过滤器 用水点（传统工艺）

原水 原水增压泵 多介质过滤器 活性炭过滤器 软水器 精密过滤器 第一级反渗透 中间水箱 中间水泵 E D I 设备 纯化水箱 输送泵 紫外线杀菌器 微孔过滤器 用水点（最新工艺）

二级反渗透定义:

二级反渗透是以采用一级反渗透的产水作为原水，进行第二次反渗透的净化，产水导电率 $3\ \mu\text{s}/\text{cm}$ 。在饮用纯净水方面已广泛应用。反渗透技术常应用于预除盐处理，能够使离子交换树脂的负荷减轻90%以上，树脂的再生剂用量也减少90%。因此，不仅节约运行费用，而且还利于环境保护。反渗透独特水处理技术是其他净水方法如蒸馏、电渗析、离子交换等无法达到的。

应用提示：

- 1、医药业无菌、无热源纯化水制取；
- 2、生物医药用水；
- 3、医疗血液透析用水；
- 4、饮用纯净水、饮料用水的制取；
- 5、电子工业用高纯水的前处理系统；
- 6、锅炉补给水的制取；
- 7、化妆品配料用水；
- 8、白酒勾兑用纯水、啤酒制取用纯水。